

# UV胶水联系方式 顶泰斯电子UV胶 UV胶水

产品名称	UV胶水联系方式 顶泰斯电子UV胶 UV胶水
公司名称	苏州顶泰斯电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长蠡路366号
联系电话	13306139189 13306139189

## 产品详情

UV胶是一种通过UV紫外光照射后完成固化的新型胶粘剂，既可作为粘接剂，也可作为油漆、涂层、涂料等胶料使用，UV胶水，其特点和用途简述如下：

- 1、必须有紫外线光的照射才能固化。
- 2、固化速度容易控制，可快可慢。

这一点非常有利于不同行业的需要，非常有利于手工操作或高速流水线作业。UV胶很容易根据需要随心所欲地调整固化速度，可以几毫秒（千分之几秒）固化可以几秒钟或几分钟或几十分钟固化。

- 3、珠海UV胶不含挥发物和溶剂，透明度高。

在固化过程中几乎没有有机挥发物（VOC）产生，不仅环保，而且几乎完全地由胶状体转变为固体，因此对于玻璃水晶亚克力等透明物的粘接，可以达到无痕无影的粘接效果。

### 应用领域

工艺玻璃： 玻璃制品，玻璃家具，电子秤粘接 水晶珠宝工艺制品，固定镶嵌  
透明塑料工艺制品粘接，PMMA/PS

电子电器 接线柱/继电器/电容器和微开关的涂装和密封 印刷电路板（PCB）粘贴表面元件  
印刷电路板上集成电路块粘接 线圈导线端子的固定和零部件的粘接 排线披覆固定到接口或电路板上

光学领域 光学纤维粘合，光纤涂敷保护，修补连接

试用方法：

步骤1:清洁材料表面，清洁后有水或清洁剂残留在材料表面未干时，需将其吹干或者擦干，UV胶水服务热线，完全干燥后方可点胶。

步骤2:将胶水均匀施胶在其中一片材料表面与另外一片材料贴合，然后用力挤压工件将气泡排出，UV胶水费用情况，使胶水流平，确定粘接位置都有胶水覆盖后固定工件。

步骤3:用无尘布将周边溢出的胶水擦除，在此之前要避免胶水接触到紫外线和皮肤。胶水在完全固化前忌用湿布，湿纸(玻璃水，酒精，丙酮等溶剂)试擦工件。

步骤4:用波长365纳米的紫外线灯照射，直到胶层已经充分固化，照射时紫外线灯尽量靠近胶水可加快固化速度。

步骤5:紫外线照射固化后，工件周边仍有溢胶时可以用我司的解胶剂除胶或者用工具刮除。

步骤6:使用剩下的胶水不可倒回原包装，以免造成污染。

UV胶水联系方式- 顶泰斯电子UV胶-UV胶水由苏州顶泰斯电子材料有限公司提供。苏州顶泰斯电子材料有限公司是从事“UV胶,紫外线固化胶,无影胶,UV固化机,点胶机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈总。