

# 双新环保公司 冷凝器在线自动清洗装置

产品名称	双新环保公司 冷凝器在线自动清洗装置
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

## 产品详情

冷凝器在线自动清洗装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

适应管径：DN100-600

处理流量：8-2500m<sup>3</sup>/h功率：150-510W

材料组成：304不锈钢/碳钢

重量：92-872KG`

工作压力：0.6-2.5MPa

输入电压：380V/50Hz、

冷凝器温度过高消除方法

- (1)可以适当的增加冷凝面积，这需要根据压缩机的制冷能力来确定。
- (2)增加冷却水量或调整分水器、配水槽。
- (3)清除油污、水垢。
- (4)放出多余的液体

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~冷凝器在线自动清洗装置

冷凝器在线自动清洗装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

气动冷凝水回收泵应用

远距离输送

低压或真空系统

高背压冷凝水系统

大泵液量场合

不需要电力的场合

及有害介质场合

用于排放开放式蓄水槽和集水池中冷凝水不错的选择

#### 4、气动冷凝水回收泵安装方式

LJQD型气动冷凝水回收泵采用立式安装。

#### 5、气动冷凝水回收泵动力气体

LJQD型气动冷凝水回收泵采用蒸气或压缩空气作为动力气体。

#### 6、气动冷凝水回收泵工作原理

液体经由入口止回阀，冷凝器在线自动清洗装置批发，在重力作用下进入泵内，冷凝器在线自动清洗装置费用，使浮球上升。当浮球上行至其上限位置时，供气阀打开，蒸气或压缩空气进入泵体内，从而在泵内逐步建立起压力，冷凝器在线自动清洗装置价格，直至达到足以克服反压力的状态，增压液体顶开出口止回阀，保亭冷凝器在线自动清洗装置，开始排放液体。当浮球下行至其下限位置时，供气阀关闭，切断蒸气或压缩空气，并同时打开排气阀，泵内压力降低。此时液体重新注满泵腔。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~冷凝器在线自动清洗装置

冷凝器在线自动清洗装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

蒸汽冷凝水回收装置简介：

蒸汽冷凝水回收装置以蒸汽或压缩空气为动力，通常用于将冷凝水等液体提升到高位。在合适的情况下，可直接从真空或有压力的设备中排水。在与浮球蒸汽疏水阀连接使用下，可在各种情况下从有温度控制的热交换器中排除冷凝水。

蒸汽冷凝水回收装置特殊安装尺寸、口径和排量请咨询生产厂家。\* 排量-  
冷凝水（公斤/小时）用蒸汽作为驱动气体。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~冷凝器在线自动清洗装置

双新环保公司-冷凝器在线自动清洗装置价格由广州市双新环保设备有限公司提供。广州市双新环保设备有限公司是一家从事“在线吸垢装置,电子水处理器,PCC水处理站,旁流水处理器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“双新”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使双新环保在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！