

水性金属漆树脂厂家 协宇欢迎咨询 肇庆水性金属漆树脂厂家

产品名称	水性金属漆树脂厂家 协宇欢迎咨询 肇庆水性金属漆树脂厂家
公司名称	广州市协宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区香雪大道中68号1022房
联系电话	15361792315 15013220702

产品详情

水性玻璃漆树脂厂家——想了解水性玻璃漆树脂等相关信息，可来电咨询广州市协宇新材料科技有限公司

固体热塑性丙烯酸树脂

环氧树脂板用途：环氧树脂板的表面非常的光滑平整，水溶性水性金属漆树脂厂家，没有任何的气泡、油污以及杂质。再加上它具有较高的机械和介电性能，所以环氧树脂板的应用范围也是比较广泛的。在水利水电绝缘件、开关柜绝缘件、半导体绝缘件、电气化铁路绝缘件、高低压变压器配件、母线槽绝缘隔板垫片、船舶制造绝缘件以及变频绝缘件等方面的应用比较多。

丙烯酸的优缺点

对于动态应用丙烯酸是最佳选择，水性金属漆树脂厂家价格，因为固化后，可保持延展性。这是其有价值的特性。也就是说，除非它必须是阻燃的。为了使丙烯酸粘合剂符合UL94 V.0，必须在其中添加卤系阻燃剂，但卤系阻燃剂会降低挠性电路动态弯折的可靠性，也会降低热稳定性。丙烯酸在高温条件下的性能不佳。材料会在180°C~200°C之间开始软化，导致绝缘层及铜箔布线分层。丙烯酸在引线键合设计中的性能也不太良好。粘合剂越软，越容易超声引线键合能量，肇庆水性金属漆树脂厂家，导致组装出现问题。后，丙烯酸的热膨胀系数较高，会造成Z轴移动，对多层电路不是好的选择，因为Z轴膨胀会损伤电镀通孔。

欢迎咨询协宇了解更多哦！水性金属漆树脂厂家

广州市协宇新材料科技有限公司是以油墨涂料原材料和制冷设备配件以及钨钼铋锌镍等有色金属矿产品的生产、研发、销售的实业公司。从其成立之日起本着经营正1品，追求的理念。致力于为客户提供的产

品和快捷的服务。公司运用灵活的管理方法程度的满足客户的需要。主要经营：单组份玻璃漆树脂，双组水性金属漆树脂厂家，进口玻璃漆树脂，丙烯酸玻璃漆树脂，耐高温玻璃漆树脂，环氧玻璃漆树脂等。经过多年发展分别在化工原料、机械制冷和有色矿产三大行业与客户共同发展，共创辉煌！

A102玻璃漆树脂产品特性：

密着性能优异；

高硬度、强韧性、耐醇性佳；

高光泽及光泽保持性佳；

流平性佳、耐蚀性佳；

耐候性佳、物理安定性佳；

耐高温性佳、耐候性佳、耐化性佳；

耐环测性佳、储存安定性佳。

A102玻璃漆树脂技术指标

外观 淡黄色透明液体

固含(%) 55 ± 2

粘度(25 3#) 2000-3000mPa·S

环氧当量(g/eq, **) 900-1000

羟值(mgKOH/g) 170-200

酸值(mg(KOH)/g) 28-35

广州市协宇新材料科技有限公司是以油墨涂料原材料和制冷设备配件以及钨钼铋锌镍等有色金属矿产品的生产、研发、销售的实业公司。从其成立之日起本着经营正1品，追求的理念。致力于为客户提供的产品和快捷的服务。公司运用灵活的管理方法程度的满足客户的需要。主要经营：单组份玻璃漆树脂，进口玻璃漆树脂，酸玻璃漆树脂，耐高温玻璃漆树脂，环氧玻璃漆树脂等。经过多年发展分别在化工原料、机械制冷和有色矿产三大行业与客户共同发展，共创辉煌！

水性脂肪族聚氨酯树脂介绍

[规格]

外观

乳白色至半透明乳液

离子型:阴离子

固含:55 ± 2%

PH值:7.0~9.0

粘度: > 20cps/25

断裂强度: > 20Mpa

伸长率: > 600%

水性脂肪族聚氨酯树脂[特性]

树脂成膜透明度好，流平快，起厚特快，起厚平整不跷边，树脂膜手感清爽不发粘，丰满度好，较高。

[产品使用说明]

PUD935适合单独使用或者酸拼合制作各种涂料。如用多官能团氮丙啶、异qing酸酯等交联剂进行搭配使用效果会更好。

水性金属漆树脂厂家价格-协宇欢迎咨询-肇庆水性金属漆树脂厂家由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州市协宇新材料科技有限公司在环氧树脂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，协宇一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。