

聚氨酯发泡机 烟台忠惠聚氨酯机械 自结皮聚氨酯发泡机

产品名称	聚氨酯发泡机 烟台忠惠聚氨酯机械 自结皮聚氨酯发泡机
公司名称	蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省蓬莱市南环路南
联系电话	13791286052 13791286052

产品详情

聚氨酯发泡机在操作中的问题及解决方法

- 1.当涂料粘度过大不便进行刮涂施工时，自结皮聚氨酯发泡机，可加入少量的稀释剂进行稀释，聚氨酯发泡机，以降低粘度加入量不得大于乙料的10%。
- 2.气孔、气泡：材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀；施工时应采用功率、转速不过高的搅拌器。另一个原因是基层处理不洁净做涂膜前应仔细清理基层，不得有浮砂和灰尘基层上更不应有孔隙，涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理防止涂膜破坏造成渗漏。

蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司专注于聚氨酯高压发泡机、低压发泡机等聚氨酯设备及高压混合头、低压混合头等聚氨酯设备配件的生产、销售。欢迎广大客户前来洽谈合作！质量、价格、服务，让您放心选择！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台忠惠聚氨酯设备有限公司

蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司坐落于自古就被誉为人间仙境的蓬莱，冰箱聚氨酯发泡机，是集开发、科研、试制、生产、经营、维修聚氨酯高压发泡设备的厂商，对国内外聚氨酯设备进行同步跟踪，汽车挡泥板聚氨酯发泡机，取得了相当可观的成果。

黑白料在发泡前应进行恒温处理，控制发泡温度在18~25 。发泡设备预热炉温度应控制在30~50 ，发泡模温度应控制在35~45 之间。

聚氨酯现场发泡施工方法

1) 喷涂法：按配方将两组溶液分别贮于两个料桶中，物料以过滤至计量泵，由风动马达带动运转，将料输入料管至喷体，由压缩空气调节阀将物料带进混合室，混合后通过喷管喷嘴，喷到管道或设备上发泡成型。

蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司专注于聚氨酯高压发泡机、低压发泡机等聚氨酯设备及高压混合头、低压混合头等聚氨酯设备配件的生产、销售。欢迎广大客户前来洽谈合作！质量、价格、服务，让您放心选择！

聚氨酯发泡机-烟台忠惠聚氨酯机械-自结皮聚氨酯发泡机由烟台忠惠聚氨酯设备有限公司提供。聚氨酯发泡机-烟台忠惠聚氨酯机械-自结皮聚氨酯发泡机是烟台忠惠聚氨酯设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。