

迪尔曼石墨烯电采暖加盟 石墨烯电采暖加盟 北京美博吉展新材料

产品名称	迪尔曼石墨烯电采暖加盟 石墨烯电采暖加盟 北京美博吉展新材料
公司名称	北京美博吉展新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京大兴区泰禾中央广场5-1616
联系电话	13371678942 13371678942

产品详情

地暖产品对比

地暖全称为地面辐射供暖，分为水地暖与电地暖两种，分别有干式和湿式两种铺装方式。按照《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》来看：

水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒，迪尔曼石墨烯电采暖加盟，在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动，加热整个地板，通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内的供热的一种供暖方式；

电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中，以发热电缆为热源加热地板，以温控器控制室温或地板温度，迪尔曼石墨烯电采暖加盟，实现地面辐射供暖的供暖方式。

水地暖的构成有：锅炉，石墨烯电采暖加盟，分集水器，地面盘管，干式地暖模块、地面辅材、温控器，迪尔曼石墨烯电采暖加盟，及部分弯头等配件。

电地暖的构成有：发热电缆，温控器，地面辅材、干式电地暖模块。

地暖泡沫混凝土保温隔热材料制品特点

(1)良好的隔热性能:其导热系数低于0.20W/(m.k)。

(2)耐热度高。耐热可达400℃以上，不存在热分解，不会造成保温失效。

(3)绿色环保，无毒无害。YX泡沫混凝土不含任何有毒成份，发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质，有利于室内环境。

(4)能力强。抗压强度为0.6~0.8 MPa，抗压性更好。

(5)使用成本低。造价比(C8H8)n泡沫塑料低30%~40%，具有明显的经济优势。

(6)工艺简单，施工速度快。YX泡沫混凝土浇注摊平既可，不需要一张张铺设，其施工速度比(C8H8)n泡沫塑料板快1/3。

(7)没有接缝，减少了接缝所造成的热损失。

地热辐射采暖结构

自下而上的各层结构分别是：

(1)混凝土层:钢筋混凝土楼板。

(2)隔热层:(C8H8)n发泡板(XPS板)，用来隔绝热量向下传递(也有采用泡沫混凝土);上敷反射膜(无纺布基铝箔材料)，阻止向下辐射传热。

(3)钢丝网:固定地热管线，均匀辐射热量，避免局部温度过高。水暖一般采用蘑菇板固定。

(4)地热管线:分为地暖管材(水热，一般为PE-RT、PE-X或PB)或者发热材料(电热，一般为电缆或电热膜)两种不同的供热方式。

(5)填充层:采用豆石混凝土浇制，起到均热蓄热作用。

(6)铺地材料及防潮材料:比如木地板和瓷砖等。

地面采暖设置保温层，主要是为了防止和减少热量向地下散失，提高热利用率。如泡沫混凝土:设置3cm厚YX泡沫混凝土保温层，热量损失可减少80%，采用5cmYX泡沫混凝土保温层，热量损失可减少90%以上，因此，YX泡沫混凝土保温层对提高室内温度具有重要作用。

迪尔曼石墨烯电采暖加盟-石墨烯电采暖加盟-北京美博吉展新材料由北京美博吉展新材料科技有限公司提供。北京美博吉展新材料科技有限公司是北京北京市,库存设备及工业用品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北京美博吉展领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京美博吉展更加美好的未来。