

LC带通滤波器BPFXX系列

产品名称	LC带通滤波器BPFXX系列
公司名称	成都武华科技有限公司
价格	400.00/只
规格参数	
公司地址	mwlabs@126.com
联系电话	86-02886129831 13072882878

产品详情

lc带通滤波器性能特点 | lc微组装工艺集成，产品系列化设计，一致性好 |

体积小，可靠性高，全温范围内性能稳定可靠 |

输入、输出50 阻抗匹配，驻波小，易于级联使用（或75 ，须特别注明） |

带内幅频特性平坦，插入损耗小、带外抑制度高，过渡频带窄 |

国际标准的多种全密封管壳封装形式可选 | 设计灵活，可按用户要求指标及外形封装定制，交货周期短 |

满足军用工作环境要求：-55 ~ +85 极限参数 | 最大输入功率：1w | 工作温度范围：-55 ~ +85 |

储存温度范围：-65 ~ +125 | 冲击：30g，11ms | 振动：10g，5 ~ 500hz | lc带通滤波器使用说明 |

使用时注意外壳良好接地，否则会影响带外抑制及平坦度指标 | 输入/输出口可互换使用 型号

中心频率 (mhz) 3db带宽(mhz) 矩形系数bw40db /bw3db 带外抑制(db) 带内插入损耗 (db)

带内波动min (db) 带内反射损耗 (db) 备注 wbpf10.7-1 10.7 1 <4 >60 <4.5 <0.5 >10 产品提供封装： spc

/dip8 /dip4 /mf wbpf10.7-2 10.7 2 <4 >60 <4.5 <0.5 >10 wbpf21.4-4 21.4 4 <4 >60 <4 <0.5 >10 wbpf30-8 30 8 <4

>60 <4 <0.5 >10 wbpf30-12 30 12 <4 >60 <4 <0.5 >10 wbpf45-12 45 12 <4 >60 <4 <0.5 >10 wbpf55-10 55 10 <4 >60

<4 <0.5 >10 wbpf60-20 60 20 <4 >60 <4 <0.5 >10 wbp60-30 60 30 <4 >60 <4 <0.5 >10 wbpf70-40 70 40 <4 >60 <4

<0.5 >10 wbp120-60 120 60 <4 >60 <4 <0.5 >10 wbpf280-80 280 80 <4 >60 <4 <1 >10 wbpf420-80 420 80 <4 >60 <4

<1 >10 fbpf10.7-6 10.7 6 <2.5 >45 <3 <0.5 >10 fbpf11.3-6 11.3 6 <2.5 >45 <3 <0.5 >10 fbpf24.1-12 24.1 12 <2.5 >45

<3 <0.5 >10 fbpf30-12 30 12 <3 >45 <3 <0.5 >10 fbpf55-22 55 22 <3 >45 <3 <0.5 >10 fbpf60-20 60 20 <3 >45 <3

<0.5 >10 fbpf60-30 60 30 <3 >45 <3 <0.5 >10 fbpf60-40 60 40 <3 >45 <3 <0.5 >10 fbp70-40 70 40 <3 >45 <3 <0.5

>10 fbpf120-40 120 40 <3 >45 <3 <0.5 >10 fbp140-40 140 40 <3 >45 <3 <0.5 >10 fbpf280-120 280 120 <3 >45 <3

<0.5 >10 fbpf420-120 420 120 <3 >45 <3 <0.5 >10