

安阳矿用通信电缆厂家直销2023已更新（今日/流程）

产品名称	安阳矿用通信电缆厂家直销2023已更新（今日/流程）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。 3、敷设电缆的温度不低于0 。 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

这种接头价格昂贵，同时安装复杂、耗时费力，长距离布线时就需要多次接头，这样无形中给用户了大量的额外费用。BTTZ电缆使用时应注意哪些问题。1) 施工难度TTZ电缆硬度与一般电缆相比较，重量约为一般电缆的2倍，敷设时不易达到行整洁的观感效果，且线路长、接头多，查找故障点困难，因此施工难度较大，在进出配线箱处和桥架内弯曲成型困难。在电缆头施工中,电缆端头导体时,电缆的绝缘电阻一般在10M 以上,但如在1小时内未完成电缆头制作,绝缘电阻可下降到10M 以下,甚至会出现降到0.5M 以下的情况。如不注意划破外层,又未及时发现并作密封防潮处理,绝缘值会很快下降并会逐步下降到0,这样就会造成该电缆无法使。