

气体管道 合肥斯源盛|售后无忧 高纯气体管道

产品名称	气体管道 合肥斯源盛 售后无忧 高纯气体管道
公司名称	合肥斯源盛低温技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山新业园区田埠路以南研发综合楼912室
联系电话	18056045692 18056045692

产品详情

给水或其他液体管道在点设有排气装置，排除积存在管道内的空气或其他气体，压缩气体管道，以防止气阻造成运行失常。管道如不能自由地伸缩，就会产生巨大的附加应力。为了保证管道的强度和刚度，必须设置各种支(吊)架，如活动支架、固定支架、导向支架和弹簧支架等。支架的设置根据管道的直径、材质、管子壁厚和载荷等条件决定。固定支架用来分段控制管道的热伸长，气体管道价格，使膨胀节均匀工作；导向支架使管子仅作轴向移动。

为了排除凝结水，蒸汽和其他含水的气体管道应有一定的坡度，一般不小于千分之二。对于利用重力流动的地下排水管道，坡度不小于千分之五。气相色谱工作台上均匀的排放各种气体的出口，管径为3.18mm，高纯气体管道，在氮气管路前面建议安装气体净化装置。联接时，一般在承插口的槽内先填入麻丝、棉线或石棉绳，然后再用石棉水泥或铅等材料填实，还可在承插口内填入橡胶密封环，使其具有较好的柔性，容许管子有少量的移动。

按法兰与管子的连接方式分为以下五种基本类型：螺纹法兰、平焊法兰、对焊法兰、承插焊法兰、松套法兰。采用中压供气，二级减压的供气方式，气瓶气体压力为12.5MPa，经一级减压后为1MPa(管路压力1MPa)，送至用气点，经二级减压后为0.3~0.5 MPa(根据仪器

需求)送至仪器，气体管道，供气压力比较稳定。给水或其他液体管道在高点设有排气装置，排除积存在管道内的空气或其他气体，以防止气阻造成运行失常。管道如不能自由地伸缩，就会产生巨大的附加应力。

气体管道-合肥斯源盛|售后无忧-高纯气体管道由合肥斯源盛低温技术有限公司提供。合肥斯源盛低温技术有限公司是从事“液氮,液氦,氮气,氦气,二氧化碳,氧气,氢气,氩气,气体管道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李观送。