

西藏流化床干燥机 博宇优选商家 流化床干燥机厂家

产品名称	西藏流化床干燥机 博宇优选商家 流化床干燥机厂家
公司名称	山东博宇环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区济南市历城区工业北路201号南全福工业区
联系电话	19854167080 19854167080

产品详情

山东省博宇环保节能设备责任有限公司公司成立时长2011年，西藏流化床干燥机，是一家从事废水处理、各种各样盐干燥、化工厂、微生物发酵等工序制作、建设工程及咨询、环保科技及设备开发与合作的现在企业管理。企业拥有一支多年从事环境保护工作高水准性团队，并借助山大、山东理工大学等一批业界推广部所组成的顾问团队为精神寄托，拥有智能化系统工业园厂房、进的生产加工设备及其设备制造管理队伍。大家公司要高度重视机器的日常查验，塑造预测分析机器可能发生的故障能力，立即清晰地发现并防患未然。应建立完善振动流化床干燥机的维护管理体系。必须做到一机一本效果，让维修工人更有准备预测分析机器的常见故障历史时间。企业应强化对振动流化床干燥机管理与维护工作人员学习与学习培训。在思想上而言，技术层面能够跟上步伐。振动流化床干燥机的日常维护是采用该设备的基础和前提条件。大家须高度重视各种问题，使机器能长期平稳地继续上班，给公司产生经济效益，做到预想的生产制造实际效果。

循环流化床的燃烧技术

循环流化床燃烧(CFBC)技术系指小颗粒的煤与空气在炉膛内处于沸腾状态下，即高速气流与所携带的稠密悬浮煤颗粒充分接触燃烧的技术。

循环流化床锅炉脱硫是一种炉内燃烧脱硫工艺，以石灰石为脱硫吸收剂，燃煤和石灰石自锅炉燃烧室下部送入，一次风从布风板下部送入，二次风从燃烧室中部送入。石灰石受热分解为氧化钙和二氧化碳。气流使燃煤、石灰颗粒在燃烧室内强烈扰动形成流化床，燃煤烟气中的SO₂与氧化钙接触发生化学反应被脱除。为了提高吸收剂的利用率，将未反应的氧化钙、脱硫产物及飞灰送回燃烧室参与循环利用。钙硫比达到2~2.5左右时，脱硫率可达90%以上。

循环流化床的一次风是经空气预热器加热过的热空气，主要作用是流化炉内物料，同时提供炉膛下部密相区燃料燃烧所需要的氧量。一次风由一次风机供给，经布风板下一次风室通过布风板和风帽进入炉膛。

循环流化床的二次风除了补充炉内燃料燃烧所需要的氧气并加强物料的掺混外，还能适当调整炉内温度场的分布，起到防止局部烟气温度过高、降低NOX排放量的作用，二次风一般由二次风机供给，有的锅炉一、二次风机共用。

振动流化床采用振动电机驱动 运转平稳

物料自进料口进入机内，流化床干燥机多少钱，在振动力作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿料换热后，流化床干燥机，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。

特点：

振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长，维修方便。

热，比一般干燥装置可~30%以上。层温度分布均匀，无局部过热现象，流态化匀称，无死角现象。

可调性好，适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。

对物料表面的损伤小，可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。

采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间交叉作业环境清洁。

当用于高水分物料大批量生产时，可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚酰胺等)。

西藏流化床干燥机-博宇优选商家-流化床干燥机厂家由山东博宇环保节能设备有限公司提供。山东博宇环保节能设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！