

塑料换热器 丰亿环保 绍兴换热器

产品名称	塑料换热器 丰亿环保 绍兴换热器
公司名称	太仓市丰亿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇直塘直任路78号
联系电话	13806240103 13806240103

产品详情

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！
板式换热器：板式换热器高清图典型的间壁式换热器，它在工业上的应用有着悠久的历史，而且至今仍在所有换热器中占据主导地位。主体结构由换热板片以及板间的胶条组成。长期在市场占据主导地位，但是其体积大，换热效率低，更换胶条价格昂贵（胶条的更换费用大约占整个过程的1/3-1/2）。主要应用于液体-液体之间的换热，塑料换热器，行业内常称为水水换热，其换热效率在5000w/m².K。为提高管外流体给热系数，通常在壳体内安装一定数量的横向折流挡板。折流挡板不仅可防止流体短路，增加流体速度，还迫使流体按规定路径多次错流通过管束，使湍动程度大为增加。常用的挡板有圆缺形和圆盘形两种，前者应用更为广泛。由于中国新版GMP的推出，板式换热将逐渐退出食品，饮料，制药等卫生级别高的行业。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太仓市丰亿环保科技有限公司

公司主营:PPH缠绕储罐，石墨换热器厂家，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

针对冷凝器防腐问题，西方国家多采用高分子复合材料的方法进行保护，其中应用i多的是技术产品。其具有优异的粘着性能及抗温、抗化学腐蚀性能，在封闭的环境里可以安全使用而不会收缩，特别是良好的隔离双金属腐蚀和耐冲刷性能，从根本上了修复部位的腐蚀渗漏，为冷凝器提供一个长久的保护层。

。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

换热器进行热熔焊接时的要注意哪些事项

- 1、卷边高度：卷边高度用于衡量加热压力作用于管材截面的时间，换热器厂家，即加压加热的程度；
- 2、焊接压力：加压加热压力与熔融对接压力相称。作用是对管材进行强制加热，去掉管材端面不平整的部门，使管材端面全部与加热板接触，平均受热；
- 3、加热板温度：指加热板表面温度，一般用表面温度计丈量。在丈量温度时，绍兴换热器，要考虑环境温度的影响。（设备已考虑的除外）热板温度既要保证管材端面迅速熔融，又要保证焊制管件不因温度过高而发生降解；
- 4、吸热压力：约为熔融对接压力的1/10，它的作用主要是防止管材回弹，使管材紧贴在加热板上，进步加热效果，减少加热时间。加热阶段的时间与焊制管件的横截面积、加热板温度、环境温度有关。

塑料换热器-丰亿环保(在线咨询)-绍兴换热器由太仓市丰亿环保科技有限公司提供。“销售环保设备”选择太仓市丰亿环保科技有限公司，公司位于：太仓市沙溪镇直塘直任路78号，多年来，丰亿环保坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丰亿环保期待成为您的长期合作伙伴！