

四川冷凝管 联盛科莱德建材公司 冷凝管生产厂

产品名称	四川冷凝管 联盛科莱德建材公司 冷凝管生产厂
公司名称	联盛科莱德(北京)新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业区
联系电话	13366838341

产品详情

冷凝管分类及作用

冷凝管有：直形冷凝管，球形冷凝管，蛇形冷凝管，冷凝管设计，空气冷凝管及刺形分馏柱等。

冷凝管作用：

直形冷凝管一般用于沸点低于 140 的液体有机化合物的沸点测定和蒸馏操作中；沸点大于 140 的有机化合物的蒸馏可用空气冷凝管。

球形冷凝管一般用于回流反应即有机化合物的合成装置中(因其冷凝面积较大，冷凝效果较好)；液体沸点很低时，可用蛇形冷凝管。刺形分馏柱用于精馏操作中，即用于沸点差别不太大的液体混合物的分离操作中。

直形冷凝管一般用于沸点低于 140 的液体有机化合物的沸点测定和蒸馏操作中；沸点大于 140 的有机化合物的蒸馏可用空气冷凝管。

球形冷凝管一般用于回流反应即有机化合物的合成装置中(因其冷凝面积较大，冷凝效果较好)；液体沸点很低时，可用蛇形冷凝管。刺形分馏柱用于精馏操作中，即用于沸点差别不太大的液体混合物的分离操作中。

如需了解更多冷凝管的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

冷凝水管设计注意事项

(1) 沿水流方向，水平管道应保持不小于千分之一的坡度；且不允许有积水部位。

(2) 当冷凝水盘位于机组负压区段时，凝水盘的出水口处必须设置水封，水封的高度应比凝水盘处的负压（相当于水柱高度）大50%左右。水封的出口，应与大气相通。

(3) 采用聚氯乙烯管时，一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

(4) 采用钢管时，通常应设置保温层。

(5) 冷凝水立管的顶部，应设计通向大气的透气管。

(6) 设计和布置冷凝水管路时，必须认真考虑定期冲洗的可能性，并应设计安排必要的设施。

(7) 冷凝水管采用管道时，苏州空调运维公司应布置美观粘接牢固，试水试漏时，应打开设备的放气装置，让水充满整个管道，持续24小时，以管道无渗漏，设备凝结水盘不承水为合格。

联盛科莱德拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对冷凝管感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，冷凝管批发，或拨打咨询电话。

冷凝管的使用方法

使用前进行洗净，将冷凝管上端扩大处，用打好洞的橡胶塞连接于烧瓶支管上，四川冷凝管，蒸馏烧瓶中加入待蒸馏的物质，然后在冷凝管的水进口(下口)处用橡胶管连接水源，另一根橡胶管连接于上口，便于冷却废水流出。冷凝管下端连接接受瓶，通常用弯形接管连接接受瓶，可使蒸馏液垂直流出。全部装置安装好后，固定于架子上，先开冷却水源，然后进行加热使蒸馏物至沸腾，冷凝管生产厂，蒸气沿内芯管遇到冷却水冷却的管壁即冷凝为液滴，流入接受瓶中，即得纯净物质。回流冷凝装置(实际上是作浓缩提纯装置)，它将冷凝管通过橡胶塞直接插在三角烧瓶上，三角烧瓶内装入被蒸馏物及溶剂，在进行加热前，先接通水源，再进行加热至沸腾，蒸气上升遇冷却水后冷却的液滴，仍旧回复滴入三角烧瓶内，这样少量的溶剂多次与被溶解物质接触，既不至于挥发损失，又起到充分溶解的作用。

想要了解更多冷凝管的相关内容，请及时关注联盛科莱德网站。

四川冷凝管-联盛科莱德建材公司-冷凝管生产厂由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司提供。“落水系统,雨水管,成品檐沟,金属屋面,金属瓦”选择联盛科莱德(北京)新型建材有限公司，公司位于：北京市通州区工业区联盛科莱德新型建材，多年来，联盛科莱德坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。联盛科莱德期待成为您的长期合作伙伴！