

# 旅游区塑木栅栏建设 太原华硕防腐木 阳泉塑木栅栏

产品名称	旅游区塑木栅栏建设 太原华硕防腐木 阳泉塑木栅栏
公司名称	太原市晋源区华硕防腐木经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原晋源区唐城公路东城角村（原国驰远驾校对面）
联系电话	13546366057 13546366057

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市晋源区华硕防腐木经销部

## 塑木栅栏

山西防腐木护栏工程，太原防腐木护栏定做，山西防腐木护栏定制，太原防腐木护栏厂家，山西防腐木护栏公司，太原防腐木护栏报价，山西防腐木护栏规格，太原防腐木护栏建设，我公司主营：防腐木凉亭，阳泉塑木栅栏，防腐木木屋，山庄塑木栅栏规格，防腐木花箱，木栅栏，铝合金凉亭

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

[查看防腐木的光洁度](#)

检验防腐处理效果如何，直观上可以观察防腐木的表面光洁度，药剂处理不好的表面有粉末等杂质，颜色也不均匀，好不要选择。

[关注防腐木的两个产品因素](#)

(1) 防腐木的载药量

选购防腐木时，需要着重关注防腐木的载药量。载药量通常以每立方米木材中防腐剂的公斤数(每立方英尺中的磅数)来计算。载药量影响到防腐木的防腐性能和环保性，因此需要根据使用环境来选择。

## (2) 防腐剂的透入度。

透入深度越大，则受保护的高压处理木材越不可能受到破坏。

## 塑木栅栏

山西防腐木护栏工程，太原防腐木护栏定做，山西防腐木护栏定制，太原防腐木护栏厂家，山西防腐木护栏公司，太原防腐木护栏报价，山西防腐木护栏规格，旅游区塑木栅栏改造，太原防腐木护栏建设，我公司主营：防腐木凉亭，防腐木木屋，防腐木花箱，木栅栏，铝合金凉亭

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

### 防腐木的施工养护

#### 1、安装时注意留伸缩缝

安装防腐木时，防腐木之间一般需留0.2至1CM的缝隙，缝隙大小由木材的含水率决定，木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好，可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外，厚度大于50mm或者大于90mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。

#### 2、选择不易生锈的五金件连接

五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的，主要避免日后生锈腐蚀，并影响连接牢度。连接安装时请预先钻孔，以避免防腐木开裂。

山西防腐木护栏工程，太原防腐木护栏定做，山西防腐木护栏定制，太原防腐木护栏厂家，山西防腐木护栏公司，太原防腐木护栏报价，山西防腐木护栏规格，太原防腐木护栏建设，我公司主营：防腐木凉亭，防腐木木屋，防腐木花箱，旅游区塑木栅栏建设，木栅栏，铝合金凉亭

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

### 防腐木地板的安装方法

1、对于户外的木材，先需要阴干，直至湿度与外界环境的大体相同才开始施工。如果不进行阴干处理，这类木材施工安装后容易存在较大变形和开裂问题。

- 2、施工现场的环境应该是通风的，防腐木材需要存放于通风处，并且尽可能地避开太阳的暴晒。
- 3、施工时建议尽量不修整防腐木材所现有尺寸，需要进行加工的，应使用相应防腐剂充分地涂刷每个切口和孔洞位置，这样不用担心损及木材的使用寿命。
- 4、搭建露台之时，尽可能地选用长木板，可以减少接头，美观度不致大打折扣。每个板面之间建议留存5-10毫米的缝隙。

旅游区塑木栅栏建设-太原华硕防腐木-阳泉塑木栅栏由太原市晋源区华硕防腐木经销部提供。太原市晋源区华硕防腐木经销部是从事“防腐木屋,凉亭,花架,门头等产品,承接防腐木工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尹经理。