

50立方双层罐 介休双层罐 山西通益金属结构

产品名称	50立方双层罐 介休双层罐 山西通益金属结构
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西地埋式储油罐、太原化工储罐、双层罐等。

今天小编就给大家介绍一下关于双层罐的相关知识，更换双层罐，有兴趣的朋友不妨就一起来看一看吧！

一切用于储存、输转油品的油罐、管线、装卸设备，都有良好的接地装置，及时把静电(是一种处于静止状态的电荷)导入地下，并应经常巡查静电接地装置技术状况和测试接地电阻。撬装加油装置加油站的机器设备大致包括储存设备、传输设备、加油设备、动力设备、运输设备和防火设备6类。油库中油罐的接地电阻不应大于10 Ω （包括静电及接地）。立式油罐的接地数按油罐圆周长计，每18m一组，卧式油罐接地应不少于二组。

向油罐、油罐汽车、铁路槽车装油时，输油管须插入油面以下或接近罐底，以减少油品的冲击和与空气的摩擦。

我们致力于为用户提供满意的产品和服务.热忱欢迎各界朋友洽谈合作!

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西埋地式储油罐、太原化工储罐、双层罐等。

今天小编就给大家介绍一下关于双层罐的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看一看吧！

双层油罐是一种很环保的储存设备，介休双层罐，经过使用之后，人们开始慢慢意识到，双层油罐的性能非常符合他们的需求。在现实生活中，加油站的地下一般是设有很多油罐的，在没有生产双层油罐之前，这些油罐是很容易产生渗透的。但有了双层油罐之后，埋地式双层罐，油罐渗透导致的环境污染得到了很大改善。

双层油罐，从内层向外层依次包括钢制内罐、中间夹层和玻璃纤维外壳，中间夹层为包括丝网和塑料薄膜的真空层，丝网交织缠绕于钢制内罐的外表面，塑料薄膜包覆在丝网的外部，玻璃纤维外壳设置于塑料薄膜的外表面。

在市场上所销售的双层油罐产品当中，可以看出其所具有的具体的种类和类型是非常的多样性的，对于每一个购买者而言，在购买的时候只有选择到了一个适合自己的产品，才能够让其所具有的作用得到更大的发挥。

如果您有定制油罐方面的需要，欢迎致电或后台留言！

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西埋地式储油罐、太原化工储罐、双层罐等。

双层油罐防雷应注意哪些问题？双层油罐厂家来为大家说一说。

一、只要是装着独立接闪器的防雷接地设施须在每年多雨季节到来之前检查一次。使用搭接焊接的方式为佳，如用螺栓连接则须拧紧。

二、每年需至少检查两次对接地电阻，对接地电阻的阻值越小越好，一般在4欧至10欧，不可大于10欧。当电阻值过快或满足不了防护要求时，应挖开检查，按具体情况来补加接地极，接地深度一般打2米至3米，同时也要注意接地极的间距约为深度的1.5倍。保证把雷电到来时可以安全的导入大地，同时还可以避免雷击双层油罐时，雷电反击到其他金属质物体。

三、防感应接地电阻的阻值要小于等于30欧，阻值超出应及时更换满足条件的电阻，避免发生危险。

双层油罐作为大型储油设施，如果工作中在油库操作不当或没有做好安全保障措施，50立方双层罐，很容易发生安全隐患，事故发生会带来巨大的经济损失甚至威胁工作人员生命健康，所以平常的安全检查一定要按时完成，不能疏忽，及早排除安全隐患。

如果大家有什么疑问或者想要了解更多双层罐资讯，欢迎大家给小编来电或者留言！

50立方双层罐-介休双层罐-山西通益金属结构(查看)由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司是一家从事“SF双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,储罐,钢结构网架,双层管道”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,网架结构,油罐工程,石油化工管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使通益金属在停车场、加油站设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!