

舟山环氧防静电自流平 认准振龙地坪 环氧防静电自流平

产品名称	舟山环氧防静电自流平 认准振龙地坪 环氧防静电自流平
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

产品详情

环氧防静电自流平环氧防静电自流平

自流平地坪漆施工加工工艺1、对环氧地坪解决除去老化环氧地坪漆，用路面铣刨机将老化的环氧地坪漆除去。用滚桶将环氧树脂底涂剂原材料匀称涂在环氧地坪表面，直到封闭式。铺玻璃钢防腐纤维布二遍。将面砂按一定比率放进环氧树脂中，并搅拌均匀。将配制好的环氧树脂擦抹上道工艺过程。将环氧材料匀称的刮涂上道工艺过程表面，做到色调均匀分布一致。2、切缝、补缝自流平地坪漆施工结束后，对全部原变形缝、版块缝部位的切缝按原地面切缝激光切割，并且用延展性聚氨酯材料灌溉缝。3、施工清除消除施工维护原材料。消除施工造成的废弃物。4、文明施工对策工程项目施工全过程中要搞好保障措施。尤其是刚施工的地面，在维护层面加强当场监管幅度，采用保障措施，封闭式各进出口。环氧树脂地面进行后必须严禁神器或设备在地面上拖拽，严禁强碱、强酸或其他腐蚀强的化工品触碰地面，严禁持续高温尤其是用火触碰地面。

防静电环氧地坪漆施工方式：

防静电环氧树脂混漆涂装

打磨抛光中涂层，在保证基面被封闭式的情形下，环氧防静电自流平公司，按设计规定施工防静电环氧树脂胶自动流出平面图涂，施工时将混漆材料搅拌均匀后镘刮施工。

涂装施工的条件规定：施工基面应维持整洁、干燥，无别的工程项目施工交叉作业，室内空气质量温湿度宜低于85%，舟山环氧防静电自流平，当环境湿度过大时应终止施工。做到保养过后，用PC—4型数显式全自动测量范围电阻表测量成形涂层的导电率，表面、容积电阻器均值：105 ~ 108 。

现阶段地板装修较为盛行的有水泥自流平和环氧自流平，水泥自流平制做实际效果漂亮，但颜色较为单一，环氧自流平时具备防水性，可抗油渍，环氧防静电自流平厂家，耐化工品，并且粘合力好，是工业化普遍的地坪。从工程材料看来水泥自流平是以水泥为基料，而环氧自流平则选用饱和状态环氧树脂为

基料，环氧防静电自流平价格，施工技术上水泥自流平一次就可以成形，而环氧自流平则要多次刷涂。相非常起来水泥自流平有更快的强度，而环氧自流平则防水特性更为出色，水泥自流平多用以路面装饰设计，而环氧自流平在厂房应用的较多。颜色上喜爱单一颜色的可以挑选水泥自流平打造出单色地坪，而对颜色多元化要求较多的则可以用环氧自流平。

舟山环氧防静电自流平-认准振龙地坪-

环氧防静电自流平价格由杭州振龙地坪工程有限公司提供。杭州振龙地坪工程有限公司是浙江 杭州 ,工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在振龙地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创振龙地坪更加美好的未来。