

杰凯液下泵零售 保定杰凯液下泵 杰凯泵业有限公司

产品名称	杰凯液下泵零售 保定杰凯液下泵 杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

液下泵材质有哪些

液下泵材质有哪些

液下泵的常用金属材质有：铸铁、碳钢、耐磨钢、304不锈钢、316L不锈钢、904L不锈钢、2205双相不锈钢、2507双相钢、Cr30A、高纯铝等。

液下泵的常用非金属材质有：PP、氟塑料等。

针对不同的使用工况，使用不同的材质，比如输送河水、生活污水等，杰凯立式液下泵，一般使用铸铁液下泵，

输送液体，一般就用304的材质，输送酸碱，杰凯液下泵价格，根据不同的温度，选择PP或氟塑料，

输送特种腐蚀性介质，比如浓，一般用304L或者高纯铝都可以，

金属矿业使用的液下泵，一般选用耐磨钢材质，有些特殊的工况，如脱硫行业，就

要用到高铬合金材质。

而且不同的工况，液下泵所要使用的滑动轴承材质也不尽相同，一般常用材质有：石墨套、合金套等。

输送等有毒、且的介质时，不仅仅就是考虑耐腐蚀的问题，还得做好液下泵的密封效果

液下泵的运行启动与终止

液下泵的操作步骤:

1、液下泵竖直设备在液體料池后盖板上，不能可斜放。

2、液下泵用手动式离心水泵，反省离心水泵可否有卡死景色，并反省液下泵电动机的漩涡方位可否和泵恳求转为一致。

液下泵运行启动与终止

1、查验液下泵泵径向空隙是不是早已调节好。

2、液下泵长期性终止运作时，应将泵拆卸，保定杰凯液下泵，擦洗整洁，涂上防锈剂妥当储存。起动电机，开启气压表旋塞阀，当泵以全转速工作中时，调整截止阀开启度到范畴。

3、观查液下泵的安裝基本是不是早已牢固，全部各构件地脚螺栓是不是扭紧。液下泵终止工作中时，先要终止电机，随后闭上气压表旋塞阀。

轴封装置，由于泵轴转动而泵壳固定不动，在轴和泵壳的接触处必然有一定间隙。为避免泵内高压液体沿间隙漏出，或防止外界空气从相反方向进入泵内，设置轴封装置。液下泵的轴封装置有填料函和机械(端面)密封。填料函是将泵轴穿过泵壳的环隙作成密封圈，于其中装入软填料(如浸油或涂石墨的石棉绳等)。机械密封是由一个装在转轴上的动环和另一固定在泵壳上的静环所构成。两环的端面借弹簧力互相贴紧而作相对转动，起到了密封的作用。机械密封适用于密封要求较高的场合，如输送酸、碱、及有毒的液体。

杰凯液下泵零售-保定杰凯液下泵-

杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司是天津 天津市 ,耐腐蚀泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在杰凯泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创杰凯泵业更加美好的未来。同时本公司还是从事磁力驱动无轴封泵浦，耐酸碱磁力泵，天津耐酸碱磁力泵的厂家，欢迎来电咨询。

