

# 平湖电动卷帘门 电动卷帘门 振兴卷闸门

产品名称	平湖电动卷帘门 电动卷帘门 振兴卷闸门
公司名称	杭州振兴卷闸门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州莫干山路1418-3号
联系电话	15057122221 15057122221

## 产品详情

### ?电动防火卷帘门具体安装技术讲解电动卷帘门

电动式特等防火卷帘门实际安装技术解读1、导轨：导轨应互相平行、竖直，其平行、垂直角度偏差不得超过5mm；导轨顶端必须使用F形扳子叠成圆弧状，固定不动导轨用澎涨角铁间隔需在600mm之内且同一层区域导轨支撑点相对高度应一致，导轨上方是与支架板下孔平齐，电动卷帘门价格，间距不得超过50mm。2、转轴及支架板：两边支架板务必在同一程度上且竖向互平行，偏差不超5mm，主支架身后支撑不得少于两条，副支架身后必须要有支撑以确保转轴稳定运行。副板处转轴轴托务必实焊焊透。（支架板支撑用角铁，统一选用5角钢）特等防火卷帘门双帘的二根转轴挂钩螺丝务必调至同一平面上。

### 安装方法电动卷帘门

安装步骤、先当需要安装门框框口部位画小组出线。说明尺寸比例，电动卷帘门施工，然后找工作人员制作出适宜的电动卷帘门，这儿特别注意的一点是框中高度比门扇的高度高些一点点。第二、直接把电动卷帘门的门框固定不动，这儿先要拆下来门框下边的定位板。（留意：洞边两边路面要预埋凹形槽，经校准合格后，固定不动木楔子，门框铁脚与预埋铁板件焊牢。用水泥浆或硬度不少于10MPa豆石混凝土嵌塞坚固就可以。）第三、组装电动卷帘门扇行为主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙面结为总体，封闭型一定要做好，再粉刷洞边及墙面。粉刷完成后，缝隙应匀称整平，打开电动卷帘门应当随意轻巧，不可有紧、过松和反跳状况。

硬质的快速卷帘门又被称为铝合金快速卷帘门，硬质快速门，快速卷帘门，是一种防盗系统、隔热保温新发布的金属材料快速卷帘门，有着非常高的应用性、靠谱安全度；且简单易上手。自动控制系统：使用的是交流伺服电机、减速器、跳停制动系统所组成的。过载能力也非常强，当需要高频启闭场地，平湖电动卷帘门，一天可以工作中3000次左右；也具备2000线高像素伺服电机，能够确保门体在运作的时候不会很容易出现噪声，门帘和导轨无磨擦。门帘组织：分成铝合金门页、软帘式门链、载重胶条、滑轨等几大组成的。1门帘厚度一般是在1-200mm，表层通过有氧运动加油着色处理，标准化的分成深灰色、铝合金沙白和红色中国好多颜色可以选择。2根据胶条连接铝合金么片后，软帘胶条和铝合金门页连接处使用寿命可以达到几百万次左右；3链承重方法的设计方案促使门帘相接处不受非常大的摩擦阻力，电动卷帘门厂家，门页且不易形变，长期使用依然保持着长期稳定性。4门体运作时是导向滑轮安装于铝合金滑轨里侧滚动，即便高频的运转都不会传出非常大的噪声。

平湖电动卷帘门-电动卷帘门价格-振兴卷闸门(推荐商家)由杭州振兴卷闸门厂提供。杭州振兴卷闸门厂为客户提供“快速卷帘门,硬质快卷门,堆积快卷门,工业滑升门,水晶门”等业务，公司拥有“振兴”等品牌，专注于金属门等行业。，在杭州莫干山路1418-3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：阮经理。