

混凝土搅拌站采购 江门混凝土搅拌站 潍坊创达机械有限公司

产品名称	混凝土搅拌站采购 江门混凝土搅拌站 潍坊创达机械有限公司
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业 园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

产品详情

混凝土搅拌站主要是搅拌机，物料称量系统，物料运输系统，物料存储系统和控制系统等组成的。

搅拌主机主要有两种不同的类型，分别是强制式搅拌和自落式搅拌，经常会使用的方法是前者，混凝土搅拌站供应商，它能够对所有类型的混凝土进行合理的搅拌，包括流动性，半干硬性，干硬性的混凝土，而自落式的只能搅拌流动性混凝土。

在现代化的搅拌站中，物料称量系统是的关键部分，混凝土搅拌站价格低，主要包括三部分的称量骨料称量，混凝土搅拌站采购，粉料称量和液体称量，一般情况下搅拌站称量系统的工作原理为：每小时小于20立方米那么就采用叠加式称量，大于50立方米的那么就使用物料独立称量方式。

物料输送系统也是非常重要的组成部分，一般分为骨料输送，江门混凝土搅拌站，粉料输送，液体输送等。物料存贮系统在混凝土搅拌站中几乎是相同的，骨料露天放置，粉料全封闭钢结构存储，外加剂用钢结构容器存储。

混凝土搅拌站保养

每次使用搅拌站前检查

检查搅拌站中的空压机自保装置是否可靠，气压是否稳定;检查水泵引水是否加足，管路是否畅通；

料仓斗门、水泥斗门、中间集料斗门、出料门等开闭是否灵活可靠；

检查搅拌主机叶片的联结螺栓是否牢固;检查各电气装置是否，各限位开关动作开关是否灵活可靠

检查各润滑点急减速箱是否有足够的润滑油。

混凝土搅拌站作业前检查项目应符合下列要求：

- (1) 搅拌筒内和各配套机构的传动、运动部位及仓门、斗门、轨道等均无异物卡住；
- (2) 各润滑油箱的油面高度符合规定；
- (3) 打开阀门排放气路系统中气水分离器的过多积水，打开贮气筒排污螺塞放出油水混合物；
- (4) 提升斗或拉铲的钢丝绳安装、卷筒缠绕均正确，钢丝绳及滑轮符合规定，提升料斗及拉铲的制动器灵敏有效；
- (5) 各部螺栓已紧固，各进、排料阀门无超限磨损，各输送带的张紧度适当，不跑偏；

混凝土搅拌站采购-江门混凝土搅拌站-潍坊创达机械有限公司由潍坊创达机械有限公司提供。潍坊创达机械有限公司在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，创达机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。