

石墨XPS挤塑板标准规范承诺守信

产品名称	石墨XPS挤塑板标准规范承诺守信
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东华能保温材料有限公司

劣质挤塑板含有大量杂质。由于毛细作用的存在，使用过程中含水量会逐渐上升。一方面会导致挤塑板保温效果直线下降。另一方面潮湿环境为霉菌滋生创造条件。危害您和家人安全。挤塑板具有的闭孔结构。不会吸收任何水份。保温效果持久。

根据国外数据，地暖热量向地下散失的，占总采暖量的25%-30%。挤塑板即使长时间使用，导热系数也可以维持不变。劣质挤塑板导热系数高，且会随着使用时间逐渐丧失保温效果。地暖运营成本会逐渐丧失。

现在生产挤塑板是对环境有很大的污染的，所以挤塑板厂家再生产完以后挤塑板要储存好，不能浪费，浪费就是对自己不负责，就是对国家不负责任。但是要想把生产完成的挤塑板存放好是有方法的！

在这里我们我们挤塑板厂家该如何更好的保存挤塑板，挤塑板不能够长时间的进行暴晒，存在的地点最好是选在室内，也可以选择阴凉干燥的地方，另外在墙体外面的挂架下面和挤塑板之间也要用板子垫实。对于挤塑板来说电和火是造成伤害的利器，所以存放

挤塑板的环境也要远离电和火。其实对于挤塑板的保护是对资源的很好的一种节约方法，避免因存放不当而需重新购买的问题，既减少了资金的投入，有增加的施工效率。

有了这些存储方法以后挤塑板厂家再生产完成挤塑板要即使按照以上方法进行储存就不会出现浪费的，浪费是可耻的，我们要浪费。

挤塑板是一种新型节能建筑材料，其凭借高抗压性、优良保温隔热性、质地轻、使用方便、耐磨、防腐性好等特性，广泛用于墙体和楼面保温。挤塑板的诸多优良性能离不开生产工序的设置，不同的生产工序处理会对产品性能产生不同的作用效果。几点生产xps挤塑板有关的工艺流程：

1、发泡：挤塑板是以聚树脂或其共聚物为主要成份，添加少量添加剂，通过加热挤塑而制得的。在挤塑板的加工过程中，发泡剂气化，石墨XPS挤塑板标准规范，膨胀充盈，形成气泡孔。要想实现保温隔热，挤塑板只有合适的发泡才能够起到保温隔热的效果，泡孔的结构均匀性决定着产品的性能。

2、去皮处理：挤塑板在生产环节，还要注意去皮处理，进行这一环节的主要目的是提高整个系统的黏结力和释放内部应力。黏结力的提升有利于施工粘贴，也能提高板材的耐冻强度和耐水强度；内部应力的释放可以有效避免板材在长期应用中出现内部淬断的情况，从而降低板材的保温性能以及影响板材正常使用。

3、添加阻燃剂：挤塑板想要拥有良好的阻燃性能，便于建筑领域的防火施工设置，阻燃剂的添加工序就需要严格按照规定进行。

石墨XPS挤塑板标准规范承诺守信由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东临沂的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。山东华能保温带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！