

安科瑞CE认证ARD2F-250/M+90L多功能电动机堵转断相保护器 智能马达控制器

产品名称	安科瑞CE认证ARD2F-250/M+90L多功能电动机堵转断相保护器 智能马达控制器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	1190.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ARD2F-250/M+90L 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢2层
联系电话	17821939855 17821939855

产品详情

功能：

ARD2F 智能电动机保护器（以下简称保护器）适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路，集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行，带有逻辑可编程功能，可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。

该产品采用分体式结构，由主体、显示单元、互感器组成，可适应各种柜体的安装。

产品执行标准：

——GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备第 4-1

部分：接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)；

——JBT 10736-2007 低压电动机保护器。

应用范围：

适用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。

支持基波和全波电力参数测量（U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ），电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。

保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。

9路可编程 DI 输入，默认采用内置 DC24V 电源，也可选择外部有源湿接点。5路可编程 DO 输出，满足直接起动，星—三角起动，自耦变压器起动，等多种起动方式，可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。可选抗晃电功能：支持晃电立即再启动、失压重起动。可选配 MODBUS_RTU 通讯、PROFIBUS DP 通讯，支持多 2 路通讯接口。可选配 1 路 DC4-20mA 模拟量输出接口，与 DCS 系统相接，可实现对现场设备的监控。具有故障记录、起动记录、停车记录、DI 变位记录和再起动记录等各类事件记录。

显示界面液晶显示，支持中/英文切换。