

耐碱酸腐蚀铁氟龙ptfe铁氟龙聚四氟乙烯管

产品名称	耐碱酸腐蚀铁氟龙ptfe铁氟龙聚四氟乙烯管
公司名称	杭州市致玮绝缘制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区转塘镇大褚桥120号
联系电话	0571-85123992 0571-87642235

产品详情

聚四氟乙烯套管 白色ptfe管 透明ptfe套管 彩色ptfe绝缘套管 ptfe高温套管 透明铁氟龙 铁氟龙套管 红色铁氟龙管 白色特氟龙 特氟龙套管 特氟龙管 规格铁氟龙套管 白色规格铁氟龙套管 耐高温规格铁氟龙套管 铁氟龙实心线，铁氟龙棒，铁氟龙纳化板，铁氟龙车削板

致玮（zwptfe-260）系列套管由聚四氟乙烯（ptfe）材料制成，俗称铁氟龙。具有耐高温（260）、耐腐蚀、高绝缘、机械强度佳等特性。其广泛用于电子、电脑、电热、化工、通讯等重要科技工业等。该产品能过了美国ul认证。

主要特性

- 1.高度的化学稳定性：能承受所有的强酸，包括王水、氢氟酸、浓盐酸、硝酸、发烟硫酸、有机酸等，强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。非常适合高纯度化学品送料使用。
- 2.广泛的使用温度：使用温度范围-73 ~+260
- 3.低的摩擦系数：摩擦系数一般仅为0.04，是一种非常优异的自润滑材料，且摩擦系数不随温度的变化而变化。
- 4.抗粘性优良，管内壁不易粘附胶体及化学品。
- 5.优异的耐老化性，可长期于室外使用。
- 6.优异的电绝缘性能：ptfe为高度的非极性材料，具有良好的介电性，电阻极大，介电常数为2.0左右，在所有电绝缘制品中是最小的。
- 7.柔软性高、可弯曲。
- 8.部分管透明度高，可易观察内部流体状况。

特点

标准颜色	特性
透明、乳白	1耐高、低温，连续使用温度（-80 ~ 260）；

2耐腐蚀（耐强酸、强碱、化学试剂、耐油）；

3耐高压（45kv/mm）。

性能特性

项目	性能参数	项目	性能参数
相对密度	2.14 ~ 2.20	连续使用温度（ ）	-80 ~ 260
拉伸强度（mpa）	25	氧指数（%）	>90
拉伸屈服强度（mpa）	11	吸水率（%）	<0.01
伸长率（%）	300	线膨胀系数（ $\times 1.15/$ ） $21 \sim 10$ 0	10
耐电弧性	>300	击穿强度（kv/mm）	45
邵氏硬度（d）	59 ~ 63	体积电阻率（.m）	
熔点（ ）	327	/	/

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望与您建立友好合作关系！谢谢！