

挤塑板批发 晋城挤塑板批发 山西巨华盛挤塑板公司

产品名称	挤塑板批发 晋城挤塑板批发 山西巨华盛挤塑板公司
公司名称	山西巨华盛节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原市晋源区晋祠镇王郭村白家院东清水河西侧三排二号
联系电话	19935144499 19935144499

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西巨华盛节能科技有限公司

挤塑板批发

我公司主营：太原b1级挤塑板，太原b2级挤塑板，太原挤塑板批发，太原挤塑板厂家，太原外墙挤塑板，太原xps挤塑板，太原防火挤塑板，太原xps挤塑板，太原b1阻燃挤塑板，太原b1难燃挤塑板，

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

1.优异的保温隔热性能

聚挤塑板SDA价格，具有高热阻.低线性.其结构低的特点是其结构的闭孔率达到百分之99以上，形成真空层，挤塑板批发报价，避免其保温性能的持久性和稳定性。与泡沫聚氨酯百分之80的闭孔率相比，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板的保温效果相当于50mm厚发泡聚，120mm厚水泥珍珠岩。因此，这种材料是目前建筑保温的较好选择。

2.优异的高强度抗压性能

由于XPS板的特殊结构，其抗压强度很高.抗冲击性强，依据XPS不同型号及厚度的抗压强度达到150~500

Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程.高速公路.机场跑道.广场地面.大型冷库及车内装饰保温等领域。

挤塑板批发

我公司主营：太原b1级挤塑板，太原b2级挤塑板，太原挤塑板批发，太原挤塑板厂家，太原外墙挤塑板，太原xps挤塑板，太原防火挤塑板，太原xps挤塑板，太原b1阻燃挤塑板，太原b1难燃挤塑板，

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

- 1.保温。这是挤塑板的首要关键问题。它须对高温和热量有很强的抵抗力，结构的闭孔率几乎达到100%，才能有效避免空气流动，保持热量的持久稳定性。
- 2.抗压性。环保挤塑板结构特殊，对重物冲击抵抗力强，挤塑板批发厂家，能完全承受500kPa左右负荷。
- 3.防水性能。环保挤塑板是否吸水决定了其内部结构的稳定性，因为如果环保挤塑板防水性不高，水进入环保挤塑板后会结冰，大大降低了保温性能和保温效果。因此，应选用不吸水的挤塑板，有效保证其良好的保温性能。
- 4.耐腐蚀性。长期使用环保挤塑板后，质地不变，不老化，耐腐蚀性强，不会产生对环境和人体有害的化学物质，这也是衡量环保挤塑板质量的标准。

我公司主营：太原b1级挤塑板，太原b2级挤塑板，太原挤塑板批发，太原挤塑板厂家，太原外墙挤塑板，太原xps挤塑板，太原防火挤塑板，太原xps挤塑板，太原b1阻燃挤塑板，太原b1难燃挤塑板，

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，晋城挤塑板批发，让您对产品有更深入的了解

1、节能保温：挤塑板优异的热阻性能：导热系数均小于0.028W/M.K，较低而长期稳定的导热系数使其成为建筑物屋面、地面或墙面比较可靠的绝热保温材料；由于北鹏挤塑板吸水率极低，即使在潮湿环境中也能保持优异的热阻。

2、绿色环保：CO₂挤塑板采用先进的co₂发泡工艺，不含氟利昂（CFC及HCFC）不会破坏臭氧层，更加环保，生产过程中的废料100%可回收利用，不会成为白色垃圾影响环境。无任何性或挥发性物质，不含甲醛，室内使用安全环保。

3、高阻燃：挤塑板采用的阻燃配方与co2发泡工艺的结合，呵护出、稳定、的阻燃B1级防火标准、氧指数 30，这个指数远远高于。

4、轻质、低吸水率：挤塑板质量轻、密度小、一般30~40Kg/m³，加上其较适宜的规格尺寸，使现场搬运方便，挤塑板批发哪家便宜，易于搬运和施工；具有紧密的闭孔式蜂窝结构，闭孔率达到100%，吸水率低于0.3%，远远低于2%的指标。

5、高强度抗压：挤塑板不仅仅是一种轻质保温板材，更多的是它内在的力学强度是它能够在住宅、商业、工业屋面、地面、以及墙承受较高的荷载压力，提供绝热保温和结构为一体的解决方案。在密度不超过50Kg/ m³情况下，压缩强度可以在200Kg
- 800Kg之间任您选择，在建筑物中使用可以获得良好的抗冲击性能。

挤塑板批发报价-晋城挤塑板批发-山西巨华盛挤塑板公司由山西巨华盛节能科技有限公司提供。山西巨华盛节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。巨华盛——您可信赖的朋友，公司地址：山西太原市晋源区晋祠镇王郭村白家院东清水河西侧三排二号，联系人：汤经理。