

供应德国Hydrokomp工作支架带螺纹体

产品名称	供应德国Hydrokomp工作支架带螺纹体
公司名称	源禾实业（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国定路323号3层（集中登记地）
联系电话	13651738194

产品详情

供应德国Hydrokomp工作支架带螺纹体--源禾实业

型号 pmax. 500 bar

用途 活塞，液压

新闻

产品

工作支持要素;

活塞直径16mm，

活塞行程8毫米，

推进液压

当需要提高加工精度时，工作支架是理想的部件，可以避免加工工件时的振动和偏转。螺纹体变体允许水平以及垂直安装到夹紧夹具。凭借这种灵活性，紧凑的夹具设计也可以在空间苛刻的条件下实现。

柱塞的液压固定可与工件的液压夹紧相结合或分离。推进柱塞的工作支撑方式有两种:

1. 通过弹簧力推进:

基本柱塞位置提取

2. 推进液压:

基本柱塞位置缩回

紧凑的夹具设计成为可能

可水平和垂直安装

柱塞固定与夹紧组合或分开

带保护金属雨刷

通过钻井通道压力供油

可提供标准工作支撑和特殊设计以上翻译结果来自有道神经网络翻译 (YNMT) · 通用场景

操作压力:

pmax。 500酒吧

推进方法:

液压或通过弹簧力

柱塞:

16毫米，行程8毫米

支持的力量:

max。在500bar下12kn

弹簧力小。

8牛(弹簧)10牛(液压)

大弹簧力。

13牛(弹簧)23牛(液压)

油连接

钻通道

刮水器:

软刮水器和金属刮水器