

# 漳州LESFORD乐斯福石塑地板厂 南京世宽装饰工程

产品名称	漳州LESFORD乐斯福石塑地板厂 南京世宽装饰工程
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

### 自流平施工--搅拌

- 1.) 将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中，一般情况一包自流平兑6公斤水左右。边倾倒边搅拌。
- 2.) 为确保自流平搅拌均匀，须使用大功率、低转速的电钻配搅拌器进行搅拌。
- 3.) 搅拌至无结块的均匀浆液，将其静置熟化约3分钟，再短暂搅拌一次。
- 4.) 加水量应严格按照水灰比（请参照相应自流平说明书）。水量过少会影响流动性，过多则会降低固化后的强度。

想装修新房了，有朋友推荐了一种PVC与碳酸重钙合成的地板，据说这种地面比其它地板环保耐用，且色泽美观。那么它到底怎么样呢？让我们来做一个比较好了。

### 与地毯的比较

PVC地板卫生，不像大多数地毯会生螨生虫。

PVC地板易清理，不用每天使用吸尘器打理。

PVC安装比较容易方便。

## 与环氧地面的比较

PVC地板非常耐磨、耐刮划，而环氧地面较大的问题就是耐刮划的性能不是非常稳定。

PVC地板为工厂出来的成型产品，而环氧地面对施工工艺、施工技术要求和环境都非常高。

PVC的多彩是环氧地面不可能达到的。

PVC地板为干作业，施工无污染。

## 关于自流平的施工

在自流平施工前，采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆、胶水等残留物凸起和疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。用小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨酯防水型粘合表面铺石英砂进行修补。

## 自流平施工--打底

- 1.) 吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆，LESFORD乐斯福石塑地板厂，找平层应先使用多用途界面处理剂按1：1比例兑水稀释后进行封闭打底。（或按各品牌产品要求兑水，请参照相应底油说明书）。
- 2.) 非吸收性的基层，如瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用密实型界面处理剂进行打底。
- 3.) 如基层含水率过高（>3%）又需马上施工，可以使用环氧界面处理剂进行打底处理，但前提是基层含水率不应大于8%。
- 4.) 界面处理剂施工应均匀，无明显积液。待界面处理剂表面风干后，即可进行下一步自流平施工。
- 5.) 水泥地面可将底涂按1：1的比例兑水，（或按各品牌产品要求兑水，请参照相应底油说明书）。大理石及水磨地面无须兑水，底涂要均匀涂刷，不能遗漏。涂刷后1-2小时，待风干后即可做自流平施工，勿等候过长时间。

漳州LESFORD乐斯福石塑地板厂-南京世宽装饰工程由南京世宽装饰工程有限公司提供。“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”选择南京世宽装饰工程有限公司，公司位于：南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号，多年来，南京世宽装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：王章强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南京世宽装饰期待成为您的长期合作伙伴！