

嘉兴锌美特 无锡溪龙重防腐公司 锌美特厂家

产品名称	嘉兴锌美特 无锡溪龙重防腐公司 锌美特厂家
公司名称	无锡溪龙重防腐涂覆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区钱胡公路510号
联系电话	13906177253

产品详情

经达克罗液浸渍处理后的工件经甩干，放置于不锈钢网带输送带上，对小的工件，需戴上手套，进行人工分理，要求工件间不互相粘连。对于较大的工件，例如地铁螺栓，须放置在专门的料架上，再将料架放在网带上入固化炉烘烤固化。固化温度为 280 ~ 330 ，时间 25~40 min。

固化分为两个阶段：在第2一阶段中工件吸热升温，称为预热，温度控制在 60 ~ 80 、 10 min。此阶段中须注意升温不可过急，锌美格，应让工件缓缓吸热，嘉兴锌美特，让涂层中的水分逐渐逸出，以避免涂层起泡，产生缺陷。第二阶段为涂层的高温固化，此时固化炉中的温度一定要控制在工艺要求的范围内，锌美特直销，不可过高或过低，因为它决定了涂层在工件上的终性能。

达克罗的成份内容讲解：

- 1.所谓金属物作用来讲：都是可以由锌、或者说是铝等物质来进行组成，当然主要的都是可以所称为超细鳞片状锌、或者说超细鳞片的状铝作用。
- 2.对于溶剂度来说：都是可以为惰性或者说是机溶剂的作用情况内容来进行讲述的。
- 3.也可以说是所谓的无机酸组分作用：我们可以打个比方如铬酸等等。
- 4.所谓特殊的机物的情况来讲述：都是可以为涂液的增粘来进行分散组份作用的，当然为主要的成份都是可以为纤维素类白色的粉末情况中进行的。

那么对于环保达克罗加工的优点来讲一般都是比较的多的，我们可以进行几点的讲述内容：

- 1.可以很好的结合，当然涂性能来说肯定是非常的好的：当然达克罗涂层或者说金属的为基体都是有着

比较好的结合力的，而且来说有着比较好的粘着性情况，甚至不断的超过了磷化膜作用。

2.当然进行良好的渗透性作用来说：都是可以进行静电屏蔽的效应作用，因此来说工件的上述部位都是根本没办法进行采用及保护作用的。

达克罗涂层是本公司为广大消费者提供的，除此之外，对于在电气设备上达克罗涂覆的应用来说，也是有很多看点的，一起来看一下“在电气设备上达克罗涂覆的应用浅析达克罗涂覆处理技术的复杂性表现”吧。

S

达克罗涂覆工艺是一种全新的表面处理技术，早在1996年达克罗工艺就被列为机械工业可持续发展清洁生产重点资助的开发项目，锌美特厂家，是一种“绿色电镀”。这种防腐蚀处理工艺，从根本上减少了对环境的污染。

达克罗防腐涂层特点：

1.高耐热腐蚀性

达克罗防腐膜的固化温度在300 左右，所以工件即使长期处于高温下，外观也不会变色，耐热腐蚀性极好。

2.极好的耐候性及耐化学品稳定性

达克罗工艺在一百小时的盐雾试验后仅被腐蚀掉一微米，比传统的表面镀锌处理工艺耐蚀性提高了7-10倍。

3.无氢脆

达克罗涂覆工艺克服了传统镀锌工艺氢脆的弊病，可被应用于抗拉强度要求高的高强度零件的防腐处理。

4.良好的渗透性

达克罗涂液能渗入细微的空隙处，如几何形状复杂的盲孔等，用它处理过的弹簧能产生良好的防腐涂层。可用于处理铁及其合金、轻金属及其合金达克罗涂覆，在电气设备上达克罗涂覆的应用适用于钢铁、铸铁、铝制合金等零部件的表面防腐处理。

嘉兴锌美特-无锡溪龙重防腐公司-锌美特厂家由无锡溪龙重防腐涂覆有限公司提供。无锡溪龙重防腐涂覆有限公司在特种涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡溪龙重防腐一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。