

# 袋式除尘的安装与使用

产品名称	袋式除尘的安装与使用
公司名称	泊头市光明除尘设备有限责任公司
价格	19000.00/台
规格参数	
公司地址	富镇张屯
联系电话	0317-8347051 18610343282

## 产品详情

### 一、袋式除尘器的装置需求

- 1、袋式除尘器有两种支承方法：除尘器筒体直接支承在楼板或屋面板上；用钢支架固定楼板、屋板、出产或受料设备上，地面上。
- 2、袋式除尘器如装置在室内时，在除尘器顶部需留出2-4m(应视滤袋的长度及该型除尘器的具体需求而定，详见康洁环保供给的产物说明书及装置图)和左右检修滤袋的空间。
- 3、大型袋式除尘器的检修渠道、爬梯和支架均需控制康洁环保供给的总装图进行装置（包含装置地基基础资料及图纸）。

### 二、运用注意事项

- 1、袋式除尘器投运后，应根据其阻力改变状况，找出最佳清灰周期和反吹时刻。除尘器阻力过高会影响除尘滤袋的运用寿命，也下降除尘功率。
- 2、按装在磨机后的袋式除尘器，因袋式除尘器阻力过高会影响磨内通风，致使磨后风量动摇较大，严重影响磨机尾气除尘作用，所以需求挑选适宜运转参数的低阻除尘器。
- 3、煤磨袋式除尘器，不允许煤粉在除尘器灰斗积存时刻过长，所以清卸灰次数较其他扬尘点的袋式除尘器要频频，通常清卸灰周期为0.5h，反吹清灰时刻为6-8s。
- 4、水泥厂煤磨启停频频，需求对除尘器有严厉的办理。开磨时，应提早10min敞开除尘器排风机；停磨时，除尘体系排风机应持续运转15min，并卸灰一次。
- 5、枯燥磨机（包含通常磨机）尾气除尘器在正常运转时，岗位操作人员应调查压力、温度仪表判别除尘器运转状况。当冬天、旱季或原矿（煤）水分较大时，调理磨机循环风阀门可在必定范围内改变出磨气温。

- 6、运用于风扫磨机及磨煤机的体系中，运转时，若是磨机主风机泊车，则除尘排风机也应停或滞后1min泊车，不允许主风机泊车后，除尘器排风机持续开很长时刻，这样会将高温热风直接引进除尘器，使除尘器内温度敏捷进步而导致焚烧。
- 7、在冬天为了削减热丢失，避免结露，除尘器需求保温，相应衔接管道也应保温。
- 8、为避免除尘器漏风而影响除尘功率和环境，发现漏风应及时堵漏。