

# 带锈防锈底漆 阳光防腐公司产品 带锈防锈底漆

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 带锈防锈底漆 阳光防腐公司产品 带锈防锈底漆  |
| 公司名称 | 河南省阳光防腐涂装有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装  |
| 联系电话 | 15039367088 15039367088 |

## 产品详情

H53-2环氧带锈防锈底漆(huanyangdaixiufangxiudiqi)

### 性能特点

涂膜在硬化前与铁反应成稳定的铬合物，带锈防锈底漆价格，具有良好的稳定锈浊作写和持久的防锈效果，带锈防锈底漆厂家，对有锈和无锈的钢铁表面均有良好的适应性，带锈防锈底漆报价，附着力强，与各类防锈漆均有良好的配套性。

主要用途：可直接涂覆在有轻微锈蚀（锈层在60微米以下）的钢铁表面和经简单除锈的钢铁表面。

H53-3（842）环氧云铁防锈漆

### 表面处理

1、涂有底漆的钢铁：除净所有的油污、杂物和锌盐

2、镀锌钢材：以弹性砂轮片除净所有的油污、杂物和锌盐；如用于水下部位则必须采用轻扫喷砂进行表面处理

3、未经暴晒过喷锌钢材：除尽所有的油污杂物和锌盐后以钢丝绒打毛

### 底材温度

1、温度底材温度须高于露的点以上3

2、室外施工时底材温度低于5 时，环氧与固化剂的固化反应停止，不能进行施工

涂装方法：无气喷涂、滚涂或刷涂

清洗剂：103稀释剂

【组成】：环氧底漆是由环氧树脂、颜料、有机溶剂和已二胺溶液配置而成，带锈防锈底漆，该漆为双组份分装供应。

【特性与用途】：环氧底漆具有常温干燥，耐水、耐性良好的特点，附着力强。涂敷铝镁合金零件及玻璃钢上，是良好的防护漆。

H53-2环氧带锈防锈底漆：施工说明

配比：甲：乙=10:1

熟化时间：25 30分钟

适用时间：25 6小时

施工方法：高压无气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂：X-7环氧涂料稀释剂，稀释量5~10%

涂装间隔：25 短24小时，长7天

涂装道数：喷涂或刷涂1道，干膜厚度小于40 μ m

带锈防锈底漆-阳光防腐公司产品-

带锈防锈底漆价格由河南省阳光防腐涂装有限公司提供。河南省阳光防腐涂装有限公司是河南濮阳,工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在阳光防腐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创阳光防腐更加美好的未来。