

链条式电动开窗器 电动开窗器 合肥开博I没有中间商

产品名称	链条式电动开窗器 电动开窗器 合肥开博I没有中间商
公司名称	合肥开博建筑装饰品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国·合肥市龙塘青年工业园青年路8号
联系电话	18326000859 18326000859

产品详情

电动开窗机为什么说它智能

窗户的安装位置较高或过远，单靠人力触及不到的窗户，这时就轮到电动开窗机派上用场了（如车站的候车大厅之类场所）不用走到窗户边，电动开窗器，按一下开关或遥控就搞定了。

从消防考虑，电动开窗器报价，现如今国内的消防手段及出发点已经与国外接轨，对于着火后的烟气的排放要求很高，必须保证人员在没被火烧到的情况下不能因烟而窒息身亡，这时对于楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗来说只能选择电动等非人力手段去开启窗户。

住院楼通风窗电动开窗系统工作原理

住院楼通风窗电动开窗系统工作原理：控制器发出指令，智能电动开窗器，电动开窗器开始伸缩工作，链条式电动开窗器，直接或通过传动辅助机构实现窗户的打开和关闭。电动开窗适用于一般工业及民用建筑的屋顶采光、通风、排烟。适用于屋面坡度为2%-10%的建筑。电动开窗家居窗户电动开窗器是一种自动开/关窗户的设备，集机械传动及微电子于一体的高技术产品，链式和推杆式电动开窗机是主要广泛应用的开窗执行设备。

衡量电动开窗机好坏的标准

1、工作频率

指单位时间内反复工作的次数，该指标直接影响电动开窗机的工作寿命，一般电动开窗机不太适合反复频繁开启窗户的场合

2、工作电压

一般场合时可选用AC220V电压工作方式，在与消防系统联动及要求安全电器的特殊场合应用时，则选用DC24V电压工作方式

购买开窗机注意事项

性能特点及选用要点

链条应具有一定的强度和刚度，在通常情况下需保持笔直不弯曲的状态。通常链条长度：200 ~ 500mm，负载(拉力/推力)：225 ~ 500N，自锁力不小于1500N。

链条式电动开窗器-电动开窗器-合肥开博|没有中间商(查看)由合肥开博建筑装饰品有限公司提供。合肥开博建筑装饰品有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥开博采光罩一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。