

不锈钢酸洗钝化厂家 不锈钢酸洗 苏州森能环保

产品名称	不锈钢酸洗钝化厂家 不锈钢酸洗 苏州森能环保
公司名称	苏州森能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区塔园路379号
联系电话	15850195986 15850195986

产品详情

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

酸洗钝化操作中的工艺控制

硝酸溶液单独用于清除游离铁和其它金属污物是有效的，但对清除氧化铁皮，厚的腐蚀产物，回火膜等无效，一般应采用HNO₃+HF溶液，不锈钢表面酸洗钝化，为了方便与操作安全，可用氟化物代替HF。单独HNO₃溶液可不加缓蚀剂，但HNO₃+HF酸洗时，需要加Lan-826。使用HNO₃+HF酸洗，不锈钢酸洗，为防止腐蚀，浓度应保持5：1的比例。温度应低于49℃，如过，HF会挥发。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

不锈钢酸洗钝化应用：适合200系列、300系列、400系列不锈钢，广泛用于化工、制药、造纸、食品、航空、核工业、建筑等不锈钢设备、压力容器、工程构件的表面处理。

不锈钢酸洗钝化检测标准为：国际通用不锈钢蓝点检测液检测。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

酸洗工艺

步酸洗处理后不能完全除尽氧化膜，表面附着一层灰色膜，不锈钢酸洗钝化，光泽较差，必须经过第二步酸洗，除去表面灰色膜，不锈钢酸洗钝化厂家，使其达到近似镜面光亮，经优化筛选实验验证，采用如下工艺规范：

氢氟1酸 300 mL/L

硫酸 200 mL/L

双1氧水 240 mL/L

双1氧水稳定剂 80 mL/L

酸洗缓蚀剂 0.5 g/L

表面活性剂 2 mL/L

室温

t 2 ~ 3 min

不锈钢酸洗钝化厂家-不锈钢酸洗-苏州森能环保由苏州森能环保科技有限公司提供。不锈钢酸洗钝化厂家-不锈钢酸洗-苏州森能环保是苏州森能环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。