

联轴器 赛莱默E1610水泵配件传动联轴器K08330225

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 联轴器 赛莱默E1610水泵配件传动联轴器K08330225 |
| 公司名称 | 南京埃尔塔泵业有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 型号:K08330225 功率:110KW 产地:中国 |
| 公司地址 | 南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址） |
| 联系电话 | 025-83210466 18913383026 |

产品详情

南京赛莱默水泵配件、赛莱默离心泵、循环泵、冷却水泵、赛莱默管道泵等。e1610 & e1631单级离心式端吸泵,标准承压为16Bar, e1610使用弹性联轴器连接泵轴和电机轴,并固定在底座上,成熟的后拉式设计; e1631采用刚性短轴通过键和标准电机轴身连接,均可配IE2/IE3电机,铸铁为标准材料配置,更有广泛的材质选项。

1610泵体积小、重量轻、效率高、结构合理、通用性好、可靠性高、检修维护方便、噪音低、运转平稳,具有如下的优点:

- 1) 开门式结构使型体和轴承体部分从叶轮背面处分体,其优点是检修方便,检修时不动泵体及进出水管。
- 2) 泵的通用性强,减少备品备件,便于检修管理
- 3) 泵的叶轮前后均有密封环,并在叶轮后盖板设平衡孔,平衡了泵的轴向力。
- 4) 采用耐磨机械密封,正常使用寿命超过12000小时,保证在较高水压下不漏水,运行稳定、可靠、寿命长。
- 5) 采用铸造叶轮,不锈钢轴以及配套进口轴承,可拆卸组合型联轴器。
- 6) 叶轮材质采用铜叶轮,叶轮口环采用不锈钢,可避免由于长时间停机生锈积垢开机出现卡死现象,提高耐磨性,提高设备使用寿命,方便水泵的维护,提高泵壳和叶轮的寿命,对长时间维持水泵的提供保证。
- 7) 在轴承压盖处设注有加油嘴,可随时向轴承加油,维护保养方便;轴承采用SKF轴承,采用7019号

轴承脂润滑，提高设备的运转寿命，降低设备的运转噪音。

8) 采用可拆卸组合型弹性联接联轴器，使电机的受力大大降低，提高电机使用寿命。

9) 水泵安装采用减振装置（减振器及减振器），起到隔振降噪作用。

10) 全系列泵型采用4种泵轴，提高了零件互换性，泵轴经热处理，消除轴内部应力，提高了机封的寿命。