

钢筋套筒厂家 钢筋套筒 聚博双壁波纹管厂家

产品名称	钢筋套筒厂家 钢筋套筒 聚博双壁波纹管厂家
公司名称	南昌聚博工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区施尧路天使水榭公馆B栋7楼
联系电话	18579106635 18579106635

产品详情

钢筋套筒是用于对接钢筋，并有和丝口螺牙相匹配螺纹的连接件。施工步骤是把钢筋顶端用滚轧技术性制作成直螺纹，并且用对应的对接套筒规格将二根钢筋彼此对接的钢筋接头。下面给大家说说钢筋套筒质量检查的要点，一起来了解下吧。

钢筋套筒质量检查的要点：

- 1、在开始开工前还应进行了现场情况下的挤压成型毗连加工工艺试验，试验合格正前方能开始工程施工，在施工中矛盾批号钢筋登场前，也应当开展加工工艺查验。加工工艺查验，每一种规格型号试样许多于3根。查验结论应适宜案例《JGJ107-96》要求。
- 2、钢筋毗连每次讨论应悉数及格，如果有一个不如格，则其工程验收批应所有检查，钢筋套筒，对无法达到钢筋联接套筒规格合格请求钢筋直罗纹毗连钢筋套筒，20的钢筋套筒价格，应做加固，如;讨论松脱或钢筋毗连钢筋套筒无法达到形式查验阐述请求扭矩值，丝口露出有问题锥罗纹和双罗纹毗连要求等.钢筋毗连毗连件讨论要即时填好讨论质量检查实录.

钢筋套筒则在管状筒体的两边各自配有用以插进钢筋的开口，张口根据吸在钢筋里的环形液压密封件密封性，管状筒体上具有用以引入水泥砂浆的添充口及排气口。

把钢筋插进管状筒体后，在管状筒体内赋予水泥砂浆，等它凝结后就可以完成二根钢筋的连接。此类连接方法存有的大的缺点有

- 1、为了实现等抗压强度钢筋连接，管状筒体应该做得相当粗壮，钢筋套筒厂家报价，占用空间很大，而且耗费原材料；
- 2、为了实现等抗压强度钢筋连接，钢筋的埋进长短较长，消耗原材料；

3、在水泥砂浆充分凝结以前，16钢筋套筒，管状筒体的两边与钢筋间的连接抗压强度不够，都要提升定位装置，加大了施工难度。

钢筋套筒的机械连接技术性方面取得非常大发展趋势，在其中挤压成型连接做为一种新式脚踏式钢筋连接套筒连接对策，与传统钢筋搭接和电焊焊接对比具备接头特性可靠、性能稳定、不会受到气候及电焊技术水准的危害、连接速度更快、安全性、没有明火、无需要大功率电阻、可焊与不能焊钢筋皆能可靠连接等特点。

根据在各种多层建筑、大跨结构、公路桥梁、水工结构、广播电视塔、厂等各项重大工程项目中运用，套筒规格挤压成型连接得到了广泛五星好评，现如今钢筋连接套筒在工程领域的应用的越来越普遍。

钢筋连接套筒属于钢筋连接方法里的机械连接，适用大口径钢筋间的连接。它具有环保节能，不会受到钢筋成分及类型限制等优点。

钢筋套筒厂家报价-钢筋套筒-聚博双壁波纹管厂家由南昌聚博工程材料有限公司提供。南昌聚博工程材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！