

镇江博威电力阀门 防爆电加热器 湖南防爆电加热器

产品名称	镇江博威电力阀门 防爆电加热器 湖南防爆电加热器
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

产品详情

三种加热器的对比：

- 1.电阻式加热器的加热是原始的，所以热效率也是差的，防爆电加热器报价，通常热效率只有百分之七十左右，大量的热能散发到空气中。
- 2.红外线的加热方式相比电阻要好一点，但是依然 大量的热量散发到空气中，只不过不是红外线本身散发到空气中的，而是被加热的物体把热量散发到空气中的。
- 3.飞如电磁加热器工作时是有一层保温层把受热物体包裹住的，然后磁场透过保温层直接加热物体本身，所以热效率是1高的几乎热能没有流失，其热效率超过95%以上。而且由于飞如电磁加热器是被加热物体自身发热所以也没有热传递的损失，整体节能约是同等条件下电阻加热30%-70%，防爆电加热器企业，红外线加热器因为其加热特点无法和电磁加热做详细比较，但散发出的温度上来计算，同条件下应该飞如电磁加热比红外线加热节省能源在20%以上。

技术性能

1. 功率大，防爆电加热器厂家，体积小，升温快。
2. 采用智能控制模式，控温精度高，可与计算机联网。
3. 应用范围广，寿命长，可靠性高。

设备区别

加热器和变频器的区别：

变频器只能改变交流电的频率，从而改变电动机的转动速度，达到改变电动机的输出功率的目的。而加热器是不转动的，变频也就不能控制加热速度。

技术性能

1. 功率大，体积小，湖南防爆电加热器，升温快。
2. 采用智能控制模式，控温精度高，可与计算机联网。
3. 应用范围广，寿命长，可靠性高。

设备区别

加热器和变频器的区别：

变频器只能改变交流电的频率，从而改变电动机的转动速度，达到改变电动机的输出功率的目的。而加热器是不转动的，变频也就不能控制加热速度。

一般都是采用法兰连接方式，一般压力PN1.0-40/0.6-4.0MPa，125Lb-300Lb/1.0-5.0MPa，口径为DN25-400mm，材质主要有：灰铸铁HT250，球墨铸铁QT450，碳钢/WCB，不锈钢/(CF8(M)，CF3(M)，等，适用介质为清水，适用于城建(自来水厂)，水利，等管路上。快速排气阀阀体为圆桶状，阀门内件包括不锈钢浮球、阀杆及阀瓣。阀门安装在泵出水口处或配水管线中，此阀迅速吸入外界空气，以防止管线因负压而损坏。当管道内开始注水时，阀瓣处在开启的位置，介质温度：0-80 主要零件如下：

零件名称	材质
阀体、阀盖	灰铸铁、球墨铸铁，铸钢，不锈钢
塞头	碳钢、25#钢，不锈钢
阀杆	铬不锈钢、铝青铜
浮球	不锈钢

镇江博威电力阀门-防爆电加热器报价-湖南防爆电加热器由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威电力阀门-防爆电加热器报价-湖南防爆电加热器是镇江博威电力设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李霞。

