

# 赣州陶瓷耐磨进料阀 镇江博威电力

产品名称	赣州陶瓷耐磨进料阀 镇江博威电力
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

## 产品详情

一般都是采用法兰连接方式，陶瓷耐磨进料阀企业，一般压力PN1.0-40/0.6-4.0MPa，125Lb-300Lb/1.0-5.0 MPa，口径为DN25-400mm，材质主要有:灰铸铁HT250，球墨铸铁QT450，碳钢/WCB，不锈钢/(CF8(M)，CF3(M)，等，适用介质为清水，适用于城建(自来水厂)，水利，等管路上.快速排气阀阀体为圆桶状，阀门内件包括不锈钢浮球、阀杆及阀瓣。阀门安装在泵出水口处或配水管线中，此阀迅速吸入外界空气，以防止管线因负压而损坏。当管道内开始注水时，阀瓣处在开启的位置，介质温度：0-80 主要零件如下：

零件名称	材质
阀体、阀盖	灰铸铁、球墨铸铁，陶瓷耐磨进料阀，铸钢，不锈钢
塞头	碳钢、25#钢，不锈钢
阀杆	铬不锈钢、铝青铜
浮球	不锈钢

### 技术性能

1. 功率大，体积小，升温快。

2. 采用智能控制模式，控温精度高，可与计算机联网。

3. 应用范围广，寿命长，可靠性高。

### 设备区别

加热器和变频器的区别：

变频器只能改变交流电的频率，从而改变电动机的转动速度，达到改变电动机的输出功率的目的。而加热器是不转动的，变频也就不能控制加热速度。

### 技术性能

1. 功率大，体积小，升温快。

2. 采用智能控制模式，控温精度高，陶瓷耐磨进料阀报价，可与计算机联网。

3. 应用范围广，寿命长，可靠性高。

### 设备区别

加热器和变频器的区别：

变频器只能改变交流电的频率，从而改变电动机的转动速度，达到改变电动机的输出功率的目的。而加热器是不转动的，变频也就不能控制加热速度。

止回阀的选型标准内容如下：

1、为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装止回阀；

2、止回阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质；

3、一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用卧式升降止回阀；

4、直通式升降止回阀只能在水平管道安装；

5、对于水泵进口管路，宜选用底阀，底阀一般只安装在泵进口的垂直管道上，并且介质自下而动；

6、升降式较旋启式密封性好，流体阻力大，卧式宜装在水平管道上，立式装在垂直管道上；

7、旋启式止回阀的安装位置不受限制，它可装在水平、垂直或倾斜的管线上，如装在垂直管道上，介质流向要由下而上；

8、旋启式止回阀不宜制成小口径阀门、可以做成很高的工作压力，公称压力可达到42MPa，而且公称通径也可以做到很大，da可以达到2000mm以上。根据壳体及密封件的材质不同可以适用任何工作介质和任

何工作温度范围。介质为水、蒸汽、气体、腐蚀性介质、油品、药品、等。介质工作温度范围在-196--800 之间；

9、旋启式止回阀适用场合是低压大口径，而且安装场合受到限制；

10、蝶式止回阀的安装位置不受限制，可以安装在水平管路上，也可以安装在垂直或倾斜的管线上；

11、隔膜式止回阀适用于易产生水击的管路上，隔膜可以很好地消除介质逆流时产生的水击，它一般使用在低压常温管道上，特别适用于自来水管道上，一般介质工作温度在-12--120 之间，工作压力<1.6MPa，但隔膜式止回阀可以做到较大口径，DNda可以达到2000mm以上；

12、球形止回阀适用于中低压管路，可以制成大口径；

13、球形止回阀的壳体材料可以用不锈钢制作，密封件的空心球体可以包裹聚四氟乙烯工程塑料，赣州陶瓷耐磨进料阀，所以在一般腐蚀性介质的管路上也可应用，工作温度在-101--150 之间，其公称压力4.0MPa，公称通经范围在DN200—DN1200之间；

14、对于不可压缩性流体用止回阀选择时首先要对所需要的关闭速度进行评估，第二步是选择可能满足所需要的关闭速度的止回阀的类型；

15、对于可压缩性流体用止回阀选择时可以根据不可压缩性流体用止回阀的类似方法来进行选择，如果介质流动范畴很大，则用于可压缩性流体的止回阀可使用一减速装置，如果介质流连续不段地快速停止和启动，如压缩机的出口那样，则使用升降式止回阀；

16、止回阀应确定响应的尺寸，阀门供应商必须提供选定尺寸的资料数据，这样就能找到给定流速下阀门全开时的阀门尺寸大小；

17、对于DN50mm以下的高中压止回阀，宜选用立式升降止回阀和直通式升降止回阀；

18、对于DN50mm以下的低压止回阀，宜选用蝶式止回阀、立式升降止回阀和隔膜式止回阀；

19、对于DN大于50mm、小于600mm的高中压止回阀，宜选用旋启式止回阀；

20、对于DN大于200mm、小于1200mm的中低压止回阀，宜选用无磨损球形止回阀；

21、对于DN大于50mm、小于2000mm的低压止回阀，伊选用蝶式止回阀和隔膜式止回阀；

22、对于要求关闭时水击冲击比较小或无水击的管路，宜选用缓闭式旋启止回阀和缓闭式蝶形止回阀。

赣州陶瓷耐磨进料阀-镇江博威电力(推荐商家)由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威电力设备有限公司在球阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，镇江博威电力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李霞。