

# 高压穿墙套管生产厂家 高压穿墙套管型号价格图纸

产品名称	高压穿墙套管生产厂家 高压穿墙套管型号价格图纸
公司名称	乐清市度外电气有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇柳西路22号
联系电话	86-057761716867 13757875640

## 产品详情

高压穿墙套管生产厂家 高压穿墙套管型号价格图纸

高压穿墙套管：以下简称套管）适用于额定电压（10~35）kv，

频率（15~60）hz的三相交流系统电站和变电所配电装置上

，供导电部分穿过隔板、墙壁或其它接地物，起绝缘支持和外部导线（母线）间固定连接之用。

一、使用环境条件 1)户内套管 环境温度不高于+40℃，不低于-40℃ 海拔不超过1000m

相对湿度月平均值不大于90% 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污秽

无经常性的剧烈振动 2)户外套管 环境温度不高于+40℃，不低于-40℃；海拔不超过1000m；

风速不大于34m/s 产品的使用环境的空气污秽程度，按gb/t5582分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等4级；

无经常性的剧烈振动 安装使用说明 1.穿墙瓷套管适用于工频交流额定电40.5kv以下，安装地点周围环境温度为-40℃~+40℃，海拔不超过1000m之电站及变电所配电装置。 2.户内穿墙套管不适用于对套管的瓷

釉、金属附件及水泥胶合剂有破坏作用或足以降低套管电气性能的场所。 3.穿墙瓷套管在运行中如产生局部放电现象时，应检查瓷套管法兰处或内腔有无喷铝层局部脱落现象，如有应及时采取临时均压措施。

4.安装母线穿墙瓷套管的墙孔应按其法兰加强筋最大尺寸开孔。 黄佩蕾 136 3420 5622 吴碎湖 137 5787 5640