

丽江玻璃胶条 玻璃胶条厂家 快事达建材

产品名称	丽江玻璃胶条 玻璃胶条厂家 快事达建材
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

酸性玻璃胶的固化时间是什么？

固化时间：玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，例如12mm厚度的酸性玻璃胶，可能需3-4天才能凝固，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。粘接玻璃、金属或大多数木材时，室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭，那么，固化时间则由密闭的严密程度决定。在密闭的地方，就有可能永远保持不固化。若提高温度将使玻璃胶变软。金属与金属粘合面的间隙不应超过25mm。在各种粘接场合，包括密闭情况下，粘接后的设备使用前，应检查粘接效果。酸性玻璃胶在固化过程中，因醋酸的挥发会产生一股味，这种味将在固化过程中消失，固化后将无任何异味。

玻璃生产厂家应该注意哪些问题？

1、看纸箱：负责任的厂家使用的纸箱质地好，玻璃胶条，；包装设计和印刷质量都很美：品名、厂名、规格、产地、颜色、出厂日期等相关资料准确、详实：合格证、质保书、产品资料手册等一应俱全。2、看胶瓶：从胶装表面看，首先容易区分的是瓶身的印刷质量：好产品的包装印刷清晰，资料详尽，关于“用途”、“用法”、“注意事项”等内容的表述清楚、完整，丽江玻璃胶条，处处体现出对用户、消费者负责的态度。3、比净含量：根据国家对产品包装方面的有关规定，玻璃胶条厂家，厂家必须在包装上标明的是该规格型号的净含量（单位g或ml），但有些玻璃生产厂家并未严格执行国家这一规定，包装瓶上显示的毛重或其它代码性数字，因数字大而给人以“装胶量大”的错觉

各种玻璃胶使用时均会受到以下限制：1、长期浸水的地方不宜施工；2、不与会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料相溶；3、结霜或潮湿的表面不能粘合；4、完全密闭处无法固化（硅胶需靠空气中的水分固化）；5、基材表面不干净或不牢固。

酸性玻璃胶更有以下限制条件：

酸性硅酮玻璃胶会腐蚀或不能粘合铜、黄铜（及其它含铜合金）、镁、锌、电镀金属（及其它含锌合金），玻璃胶条价格，同时建议砖石料制成物品及碳化铁体基质上不要使用酸性玻璃胶，在异丁烯酸盐（PLEXIGLAS）、聚碳酸、聚、聚乙烯和TEFLON（特氟隆、聚四氟乙烯）制成的材料上使用本品将无法获得很好的粘接效果及好的相溶性。移动大于接缝宽度25%的连接也不适合用酸性玻璃胶，在结构用玻璃上也z好不用普通酸性玻璃胶（酸性结构胶除外），另外在有磨蚀以及会产生实质弊端的地方不应使用酸性玻璃胶。硅酮酸性胶的基材表面温度超过40 不宜施工。

丽江玻璃胶条-玻璃胶条厂家-快事达建材(推荐商家)由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。“玻璃胶,云石胶,结构胶,耐候胶,植筋胶,幕墙胶,发泡胶”选择天津市河西区快事达五金建材销售中心，公司位于：天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号，多年来，快事达建材坚持为客户提供好的服务，联系人：武杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。快事达建材期待成为您的长期合作伙伴！