

500A柴油发电电焊机外形尺寸

产品名称	500A柴油发电电焊机外形尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	52800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

500A柴油发电电焊机外形尺寸适用于酸性焊条、低氢碱性焊条，不管哪种焊条都能够确保焊接质量。动态特性youxiu，引弧简略，焊接进程飞溅小，适宜全方位的焊接要求。满意用户对各种资料及焊条的要求。

本机具有体积小、分量轻、功率大、带着便当、4.0以下焊条长时刻接连运用、具有主动防粘等功用，起弧敏捷、飞溅极小，电弧弹性好、穿透力强，对各种焊条、各种方位的焊接习气性好。

发动

- 1、预供机油，使主油道机油压力 98kpa（手动或电动）
- 2、按下油压低主动泊车手柄，使拨叉与挡块脱开。
- 3、翻开电源钥匙，或踏下脚踏开关，接通电源。
- 4、按动电钮，使天然气机组发动，牢记天然气机组燃烧后发动后应当即松开发动按钮，否则将烧坏发动马达。
- 5、发动马达作业时刻 5秒，若一次发动不成功，应间隔一段时刻后，再从头发动。
- 6、发动成功后，须断开“发动开关”使机组在600—800转/分作业暖机。

体系中选用的是混合式四相4拍步进电机，其作业电压为12 V(DC)。步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的履行安排.即:当步进驱动接收到一个脉冲信号，它驱动步进电机按设定的方向滚动一个固定的视点(即步进角)。

型 号： TO500A-J

电焊机参数

额定电流： 500A

电流调节： 0-500A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定功率： 20KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率： 50HZ

结构类型： 静音式

转 速： 1500rpm

绝缘等级： H

工作时间： 8-12H

发动机参数

发动机型号： TO4100D

额定功率： 30.1KW

气 缸 数： 四缸

进气方式： 自然吸气

燃油类型： 0#、-10# 柴油

排 量： 3.61

工作时间： 8-12h

油 耗： 206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2000*1000*1500 (mm)

净 重：950/1000 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm