

木门 福州龙楼阁木门厂 福州酒店门

产品名称	木门 福州龙楼阁木门厂 福州酒店门
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

产品详情

白色木门的保养方法分享

白色是在家装中很常见的色调，洁白、纯净、优雅，可以让家居变得更加温馨舒适。白色木门或浅色木门现特别受大众喜爱，特别是年轻人。在家居设计中，白色不仅仅让家看上去清爽干净，更能给人们一种十足的安全感。然而，浅色木门的保养，却让很多人开始犯难了。时间一久，颜色就开始泛黄‘有脏泽’，特别是家里面有小孩的家庭，也许买回来才几个月，那浅色的木门上面已经花的不行了，那么究竟浅色木门要如何来保养呢？

白色木门或浅色木门一般宜用干布擦，福州酒店门，而不要总用湿布擦，因油漆进水易起皮，脱落。白色木门要尽量避免日晒，阳光的直射会引起木门变形，同时也能会使得白色家居泛黄。

木门上的脏污痕迹，用温水擦不干净时，可以用酒精轻轻擦拭。如果上面感觉脏了或者是擦不掉，可以用牙粉或牙膏来擦拭白色木门，便可有所改观。但是要注意，操作时不要用力太大，否则会损伤漆膜而适得其反，千万不要用刷子去刷哦。如果不闲麻烦的，倒是可以试试，用鸡蛋清和香蕉这样的方法来清洁，一般一个月左右一次清洗就可以了，平常就用干布擦拭就可以了。

实木门为什么开裂？实木门开裂是正常现象，过分干燥、潮湿都是影响开裂的原因。

1.实木含水率问题

门在生产完毕之后，木材的含水率决定了门的造型和材质不会再发生改变。因此，控制好实木的含水率变得相当重要，平衡后的含水率不会?杨阿光照射，过冷，过热等环境因素发生开裂变形。

2.天气所致

实木门的含水率要求比实际空气平均含水率低1%-2%。由于地理位置的差异，我国各地空气湿度也不尽相同，因此对实木门的含水率要求也不同。

比如北京年平均的含水率11.4%，所以实木门的含水率应控制在10.4%或者9.4%；南方空气平均含水率14%，北方则要求达到2%-13%。所以，一些南方的实木运送到北方之后，回油开裂的情况产生。

3.使用不当

如果在靠窗的位置让实木门“忍受”阳光的暴晒，或者用过于湿润的毛巾擦拭灰尘，过度用力开关，甚至用脚开关，都会导致门框受损开裂。

4.运输受损

家具在运输途中，难免会有磕磕碰碰，遇到运输更是苦不堪言。有时候工厂各道工序都是认真仔细完成，一到运输途中，都是厂家商家无法控制的，尤其是物流运输中转等等

学一学木门知识材质不会再选错

窗户是房间的眼睛，门是我们家的门面。木门仍然是我们家装时的，所以说选购的技巧就要好好学了。看、摸漆膜的丰满程度，这个要多培养，看的次数多了才能学会木门知识。漆膜丰满与否还是有差别的，丰满则说明油漆的质量好，聚合的性能相对来说是较强的，对木材的封闭性能更好，也就说明工艺是比较完善的，精致的工艺可以更好的保障漆膜效果；

站到门的一侧看反光的效果，可以看到表面的漆面效果，橘皮现象是否明显，有没有突起的细小颗粒都可以说明刷漆的好坏。如果橘皮现象比较明显，说明漆膜烘烤工艺还是不能达标的；

花式造型木门知识，这种造型门的工艺要求是更高的，要看阴角的部位，有没有开裂的现象，如果开裂后期会越来越严重。

接下来就是油漆了，一定要关注到油漆的问题，这可是决定环保性的关键点，如果油漆用的不是好的，木门，那么就会很糟糕，直接影响家人的健康。如果在漆层中至少有一层采用了PE漆，就会大大的改善性能。PE漆(聚酯漆)的优点是漆膜硬，透明度好，遮盖力强，木纹的纹理更加清晰，缺点是难打磨，工艺相对来说难了很多，成本也就增加了，绝大多数厂家是不会愿意采用的。

整体风格要固定，配件是在此基础上挑选的，福州铝木门，这也是不会错的重点，我们要注意这个木门知识，风格的确定很重要。家居的装修风格比较流行的有欧式、简约、田园、地中海等等。对于不同的风格，我们的选择也不同，我们对于产品的要求要以风格为主，这样搭配后的风格才会稍好一些，不会有太大的预想不到的偏差，这也是我们家装时追求的，福州无漆碳纤木门，要小心对待了，淡色调的选择会让整体感觉更浪漫清新，这是我们追求的感觉。

木门按照功能可分为：主门、卧室门、书房门、客厅门、厨房门、卫生间门、阳台门等。

不同位置的门要区别选购，搭配好功能，这是十分重要的。木门的选购很重要

木门-福州龙楼阁木门厂-福州酒店门由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司坚

持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福州龙楼阁——您可信赖的朋友，公司地址：福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂，联系人：郑先生。