

生活水泵噪音改造 博山机电 上海水泵

产品名称	生活水泵噪音改造 博山机电 上海水泵
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房
联系电话	13416119133 13416119133

产品详情

博山机电——水泵

1.叶轮是双吸离心泵的部分。具有高速度和大输出。叶轮上的叶片起到很重要的作用。叶轮在组装前，必须通过静平衡测试。叶轮的内外表面要求光滑，用来减少水流的摩擦损失。2.泵体称为泵壳，是双吸中开泵的主体。起到支撑和固定的作用。泵体与支架连接，无负压水泵静音改造，用来安装轴承。3.泵轴的功能是把电动机与联轴器进行连接，并将电机的扭矩传递到叶轮，它是传递机械能的主要部件。4.滑动轴承使用透明油作为润滑剂，并把油添加到油位线中。太多的油会沿着泵轴渗出，太少的轴承会过热并烧毁，进而引发事故。水泵

水泵——广州博山机电科技有限公司是从事各种不同品牌的各种不锈钢生活水箱、生活水泵、消防水泵、消防管道改造安装及批发，生活给水设备、消防给水设备的维修和保养服务、销售等服务。

1. 启动泵前应先将进水阀打开，打开进水阀后立即启动泵。
2. 泵的工作用水量好是水压在1—1.5 × 105Pa的清洁自来水，如果水压正常，无负压供水设备水泵改造，可将水阀开足；如果水压较高，可调节进水阀来控制水量。
3. 水环真空泵需要补充水量，补充水量要控制合理，生活水泵噪音改造，太小会降低真空泵的性能，太大除了降低泵的性能，还会使电机过载。
4. 停泵前应将进水阀关闭，再向进气口放入较高压力的气体，使泵内水液基本排去再停机。
5. 运转中应注意观察电流情况，上海水泵，如发现电流突然上升，应立即停泵检查；运转中如发现泵连接底座下方方孔有水漏出，应停机检修；运转中排气管道内不能有任何异物堵塞管道，如发现应立即停机排除。

6. 如果真空泵长期不使用，应将泵内积水放空。

7. 较长时间停机再开机前，应将电动机防护罩拆去，用手转动电机风扇叶，使之灵活转动后再启动。

欢迎来电咨询博山机电了解更多~水泵

博山机电——水泵

推力盘：推力盘安装在汽机转子的高压侧，通常在前箱里面，布置的目的是机组在冲转时，转子要向发电机方向产生轴向位移。

冷却管：循环屏蔽泵冷却管适用于机床、液压机械、数控机床作油、水冷却系统配用。放气阀：屏蔽泵放气阀也被称为排气阀，水暖安装中常用的一种用于放气的阀门，一般安装在系统较高点，经常见于暖气片 and 分水器上。 水泵

生活水泵噪音改造-博山机电(在线咨询)-上海水泵由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司是一家从事“供水设备节能改造,规化施工集水泵,气压罐,组装式水箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“广州博山”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博山机电在井泵、潜水电泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！