

渭南焦炉高温粘结剂 贵通耐火材料

产品名称	渭南焦炉高温粘结剂 贵通耐火材料
公司名称	山西贵通耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省忻州市五台工业园区
联系电话	13834699788 13834699788

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西贵通耐火材料有限公司

焦炉高温粘结剂

高温粘结剂，炭化室热修高温粘结剂，炭化室高温粘结剂，焦炉炭化室高温粘结剂，高温粘结剂厂家地址，高温粘结剂公司，高温粘结剂厂家，高温粘结剂批发，热修材料，维修材料，我公司主营：耐火材料

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

耐酸耐火浇注料的施工要求：

- 1、耐酸耐火浇注料施工，确保不停电，不中断施工。
- 2、耐酸耐火浇注料施工模板可采用钢板或硬木制作。模板应具有足够的强度、良好的刚性、无变形、无移位、无泄漏。钢模板应涂脱模剂，木模板应涂防水涂料。重新使用的模板应在涂漆前进行清洁。
- 3、浇注料的加水量应严格按照操作说明进行控制，不得超过限值。在保证施工性能的前提下，水量应少而不多。

4、浇注料的搅拌时间不得少于5分钟。操作时使用强制混合器。混合前进行干混，然后加入80%的水进行搅拌，然后根据干湿程度，缓慢加入剩余的水继续搅拌，直到达到适当的工作稠度。在混合不同的浇注料之前，应清洁搅拌机。

5、必须在桶和袋中使用浇注料。浇注料通常在30分钟内用完。在高温和干燥的工作环境中，应适当缩短这一时间。凝固或结块的浇注料不得倒入模具框架中，也不得在使用前用水搅拌。

焦炉高温粘结剂

高温粘结剂，炭化室热修高温粘结剂，炭化室高温粘结剂，焦炉炭化室高温粘结剂，高温粘结剂厂家地址，高温粘结剂公司，高温粘结剂厂家，高温粘结剂批发，热修材料，维修材料，我公司主营：耐火材料

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

普通浇注料一般由0~15mm高铝骨料60%~70%、细粉10%~25%、硅粉3%~7%、氧化3%~7%和高铝水泥粘结剂5%~15%组成，加入三聚磷酸钠和六偏磷酸钠作为减水剂，加水搅拌浇注。在普通浇注料的基础上进行了一些改进，以消除泵送过程中的不利因素。一方面，调整颗粒级配，同时加入增稠剂，使浇注料的粘度增加，以确保颗粒和粉末在泵送过程中不分离；另一方面，焦炉高温粘结剂厂家地址，添加缓凝剂以延长浇注料的凝固时间，以确保泵送过程中不加热和凝固。

添加剂主要使用三聚磷酸钠和六偏磷酸钠作为减水剂，添加羟纤维素作为增稠剂，添加防爆纤维以防止烘烤过程中开裂。

化学和物理指标均能达到浇注料的使用标准。添加缓凝剂后，在25℃的室温下，初凝时间可超过60分钟，理论上可以满足施工要求。然而，在相同水量的条件下，具有大的坍落度和最佳的自密实度。根据上述4种搅拌方案，生产1吨浇注料，搅拌后在现场进行泵送试验。根据现场使用情况，试验泵送距离为35米，垂直高度为13米，泵前端采用硬管连接，焦炉高温粘结剂公司，尾管采用软管连接，有利于施工位置的拖拉和改变。混合方案1-4加水均采用6%-6.5%加水搅拌。

高温粘结剂，炭化室热修高温粘结剂，炭化室高温粘结剂，焦炉炭化室高温粘结剂，高温粘结剂厂家地址，高温粘结剂公司，高温粘结剂厂家，高温粘结剂批发，热修材料，维修材料，我公司主营：耐火材料

我们将为您提供详细的流行资讯，渭南焦炉高温粘结剂，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

耐火性是指耐火浇注料锥形试样在没有荷载的情况下的威慑温度，它可以抵抗高温的影响而不会软化和熔化。耐火浇注料和高温技能一起出现，大致从青铜时代中期开始。我国的粘土耐火浇注料在东汉时期

就已制成烧瓷用的窑料和坩埚。

酸性耐火浇注料以复合硅为重要成分，常用硅砖和粘土砖。硅砖是含硅量超过93%的复合硅制品，焦炉高温粘结剂厂家电话，原料为硅石、废硅砖等，其耐酸渣腐蚀性强，负载软化温度高，反复煅烧后体积不收缩，甚至略有膨胀；但易被碱性熔渣腐蚀，抗热震性差。

渭南焦炉高温粘结剂-贵通耐火材料(推荐商家)由山西贵通耐火材料有限公司提供。山西贵通耐火材料有限公司是一家从事“从事高温熔窑用不定形耐火材料研发产销”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“从事高温熔窑用不定形耐火材料研发产销”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使贵通耐火材料在耐火、防火材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！