

# 芷阳温室 双层钢架大棚 昭通双层钢架大棚

产品名称	芷阳温室 双层钢架大棚 昭通双层钢架大棚
公司名称	云南芷阳温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区兴呈路
联系电话	13629635159 13629635159

## 产品详情

温室大棚建设应注意的点：温室建造必须要考虑其耐久性。温室耐久性受温室资料耐老化功能、温室主体结构的承载能力等要素的影响。透光资料的耐久性除了本身的强度外，双层钢架大棚公司，还表现在资料透光率跟着时间的延长而不断衰减，而透光率的衰减程度是影响透光资料使用寿命的决定性要素。一般钢结构温室使用寿命在15年以上。要求规划风、雪荷载用25年一遇大荷载；竹木结构简易温室使用寿命5~10年，规划风、雪荷载用15年一遇大荷载。

薄膜连栋温室大棚：薄膜连栋温室大棚又可分为简易连栋和标准连栋温室两种，主要区别在温室大棚内部配置不同。1，标准薄膜连栋温室，主要配置有热镀锌骨架，防滴露薄膜，天沟排水，电动卷膜器，双层钢架大棚多少钱，开窗通风，风机湿帘降温，外遮阳，内保温等丰富配置，可以实现全年生产。2，双层钢架大棚搭建，简易薄膜连栋温室大棚造价，主要配置有热镀锌骨架，防滴露薄膜，顶部天沟排水，两侧卷膜器开窗，防虫网等配置。这种连栋温室配置较低适合果蔬等作物的栽培使用。

温室大棚的日常管理及维护措施：1.使用烟雾剂，粉尘剂烟雾剂，粉尘剂都是制剂，可U预防病虫害的发生，昭通双层钢架大棚，可防治疫病、霜霉病、灰霉病、菌核病、病等。2.通风散湿，换气保温当棚内湿度过大时，可采用通风换气的方法降低湿度。一般棚温白天控制在25~30C，超过30C即开天窗放上风，换气排湿，同时补充CO含量。如果晴天中午气温超过35C，即应越长中午前后放风时间和逐渐加大通风口，即开天窗通上风，又开前窗通下风，使棚温保持在28~30，空气相对湿度为60%以内。夜间棚温不低于12~18C。芷阳温室(图)-双层钢架大棚多少钱-昭通双层钢架大棚由云南芷阳温室工程有限公司提供。云南芷阳温室工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芷阳温室——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市呈贡区兴呈路，联系人：付经理。