

低价销售BB503高炉炉壳用钢板

产品名称	低价销售BB503高炉炉壳用钢板
公司名称	舞钢市钢盈钢铁销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省平顶山市舞钢市朱兰街道钢城路中段路西农业银行南200米168号门面房（注册地址）
联系电话	15136998866 15136998866

产品详情

一、BB503钢板简介

BB503为**钢，是高炉炉壳钢，主要用于高炉炉壳的制作。分为BB503C、BB503D、BB503E三个等级，舞阳钢厂独有牌号，国内只有舞阳钢厂生产。它们的标准更大公称厚度分别为200mm、150mm、100mm。BB503钢板表面质量应符合GB/T709的相应规定。

二、BB503高炉炉壳钢执行标准：WYJ标准。

三、BB503高炉炉壳钢冲击温度和交货状态

牌号BB503C 厚度/mm 8~50、交货状态：控扎或正火、冲击温度/0

牌号BB503C 厚度/mm >50~200、交货状态：正火、冲击温度/0

牌号BB503D 厚度/mm 8~40、交货状态：控扎或正火、冲击温度/-20

牌号BB503D 厚度/mm >40~150、交货状态：正火、冲击温度/-20

牌号BB503E 厚度/mm 8~100、交货状态：正火、冲击温度：-40

四、BB503高炉炉壳钢化学成分

牌号

化学成分

C

Si

Mn

Nb

Ti

Al

P

S

N

BB503

0.12-0.18

0.30-0.60

1.25-1.60

0.010-0.045

0.008-0.035

0.010-0.050

0.020

0.015

100

五、BB503高炉炉壳钢力学性能

厚度/mm

拉伸试验

夏比V型冲击实验

180弯曲实验b=35mm

屈服强度

抗拉强度

伸长率

冲击工AKV,就,纵向

0

-20

-40

常温

16

325

490-610

21

47

47

47

d=2a

> 16-40

315

34

d=2a

> 40-100

295

> 100-150

285

20

> 150-200

公司介绍主营舞钢产各类宽厚钢板容器板:Q345R , Q245R , 16MnDR , 15CrMoR , Q370R , 09MnNiDR , 14Cr1MoR , Q345R(R-HIC) , Q245R(R-HIC) , SA516Gr70 , SA387Gr11等耐磨板:NM360 , NM400 , NM500 高强板:Q420 , Q460 , Q550 , Q690 , Q960低合金板:Q345B/C/D/E , Q235B/C/D等各种中厚板 , 四切边、保材质、保性能钢板 , 正火、正火+回火、 / / 探伤板、Z15/Z25/Z35性能板规格 : 8-360mm 宽度 : 1500-3900mm 长度 : 5000-16000mm可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质 , Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工 , 代办运输。库存量大、价格优 , 全国专线物流发货快。 公司 : 舞钢市钢盈钢铁销售有限公司联系人 : 殷经理