

运城脱硫sn-cr脱硝喷枪 脱硫sn-cr脱硝喷枪 北科环保

产品名称	运城脱硫sn-cr脱硝喷枪 脱硫sn-cr脱硝喷枪 北科环保
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

潍坊北科环保自动伸缩脱硝喷枪：

潍坊北科环保设备有限公司 致力于大气处理事业脱硝，脱硫，烟气调制降温，危废焚烧十多年，在环保行业做出不菲成绩，我们有技术团队，脱硫sn-cr脱硝喷枪价格，欢迎环保行业的同仁一起携手为国家环保行业做出我们的贡献。

3.6 供方提供的喷嘴额定流量

(1) 循环流化床锅炉每支喷枪流量 140 L/h，供方须提供喷嘴的流量范围，气耗及压力使用条件。

(2) 链条炉每支喷枪流量 50 L/h，供方须提供喷嘴的流量范围，气耗及压力使用条件。

3.7 雾化粒径 $D_{32} < 70 \mu m$ ，雾化角度= 70 ；

3.8 雾化角度：70 ，有效喷射距离 2000 mm ；

脱硝喷枪使用说明

2、转动角度 (0-90 °)

5、材质，310S、316L、2205、哈氏合金等 (根据实际使用工况确定喷枪材质)

3、喷枪喷射在有效工作范围内覆盖直径 (根据覆盖直径等，我司技术确定喷射角度)

- 1、流量参数，气压及液压选择（1-3bar），流量选择（1-15L/min）。
- 7、有效使用长度，法兰可移动式，确定有效的工作长度范围，或者根据现场工况由工程师确定！
- 6、安装方式选择，法兰连接（由于转角喷枪转角长度较大，脱硫snCR脱硝喷枪，固选择法兰连接，法兰内径需大于
喷枪转角长度，由工程师确定法兰大小）
- 4、喷管径大小，软管尺寸及连接方式（喷管径大小根据液体参数确定）

SNCR-SCR联合工艺脱硝技术

SNCR/SCR联合工艺是将SNCR技术与SCR技术联合应用，即在炉膛上部850~1100 的高温区内，以尿素等作为还原剂，还原剂通过计量分配和输送装置分配到每个喷枪，运城脱硫snCR脱硝喷枪，然后经过喷枪喷入炉膛，实现NO_x的脱除，过量逃逸的氨随烟气进入炉后装有少量催化剂的SCR脱硝反应器，实现二次脱硝。

SNCR/SCR混合法脱硝系统主要由还原剂存储与制备、输送、计量分配、喷射系统、烟气系统、SCR脱硝催化剂及反应器、电气控制系统等几部分组成。

SCR法脱硝技术是主流的去掉NO_x的方法，这种方法可以在现有的FGD工艺下加入脱硝装置，运城脱硫snCR脱硝喷枪批发厂家，在含氧气氛下，还原剂有限与废气中NO反应的催化过程称为选择性催化还原，合适的催化剂和还原剂应具有特点如下：

- 1) 还原剂应具有高的反应性。
- 2) 还原剂可选择性的与NO_x反应，而不与烟气中大量存在的氧化性物质反应。
- 3) 还原剂必须价格低廉，以使脱除过程的低成本运作。
- 4) 催化剂应大大降低NO_x还原温度。
- 5) 催化剂应具有高的催化活性，以利于烟气中低浓度NO_x的有效还原。
- 6) 催化剂选择性的与还原剂与NO_x的反应形成N₂，而对还原剂与烟气中其他氧化性物质的反应表现惰性。
- 7) 催化剂应具有结构稳定。
- 8) 催化剂不收烟气其他组分的毒化。

运城脱硫snCR脱硝喷枪-脱硫snCR脱硝喷枪价格-北科环保由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司是从事“碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝喷枪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。

