

衬塑钢管 量大从优 品质保证

产品名称	衬塑钢管 量大从优 品质保证
公司名称	南昌市锌钢金属材料有限公司
价格	5400.00/件
规格参数	厂家(产地):江西 长度:6米 (m) 公称外径:DN15-DN200 (mm)
公司地址	江西省南昌市东湖区洪都北大道421号店面
联系电话	13970978848

产品详情

厂家(产地)：江西

长度：6米 (m)

公称外径：DN15-DN200 (mm)

用途：截止

材质：碳钢

壁厚：国标 (mm)

环保衬塑钢管

又名：钢塑复合管，产品以无缝钢管、焊接钢管为基管，内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的聚乙烯粉末涂或环氧树脂涂料。采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管，是传统镀锌管的升级型产品。

应用：

(环保)衬塑钢管的技术 衬塑钢管继承了钢管和塑料管各自的优点，并且根据市场需求、生产工艺、防腐措施、连接方式、性价比等诸多方面进行综合分析后合理设计管材。因此，该管材具有众多技术特点，广泛应用于各类建筑的冷热水的给水系统。连接方式有专用卡环连接、沟槽（卡箍）连接或丝扣连接，施工工艺类似钢管的沟槽连接与钢管的丝扣连接。

随着人们的环保意识、健康意识的普及，新型环保给水用管材如雨后春笋般层出不穷，其品种之多难以枚举。衬塑钢管继承了钢管和塑料管各自的优点，同时又摒弃了各自的缺点。在管材设计中最重要内容之一是根据使用条件和要求，合理确定管材的壁厚，同时该参数直接影响产品的性价比。衬塑钢管独特的壁厚设计包括内层塑料管壁厚和外层焊管壁厚，从而决定了其一系列技术特点：

- 1、适用范围广泛，规格品种齐全；
- 2、生产工艺独特；
- 3、连接方式可靠快捷；
- 4、表面防蚀措施完善，美观；
- 5、外层焊管壁厚设计合理；
- 6、内层塑料管的壁厚合理，确保通径；
- 7、节能环保，发展潜力大；