

Rosemount(罗斯蒙特) 8732E 型电磁流量变送器

产品名称	Rosemount(罗斯蒙特) 8732E 型电磁流量变送器
公司名称	文特尔控制技术(天津)有限公司
价格	16980.00/台
规格参数	品牌:Rosemount/罗斯蒙特 名称:电磁流量计 型号:8732E
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

产品详情

加工定制：否 品牌：Rosemount/罗斯蒙特 型号：8732E
测量范围：0-100000 (m³/h) 精度等级：0.15% ; 0.25% 输出信号：4-20 (mA)
工作电压：24VDC ; 250VAC (V) 公称通径：N/A (mm)

rosemount(罗斯蒙特) 8732e型电磁**变送器

rosemount (罗斯蒙特)8732e型变送器具备了多种诊断功能卓越的性能和先进的诊断使其拥有前所未有的过程管理能力。由于其带有可选背光两行16字符现场操作显示面板，变送器可以通过光敏开关，在危险环境中操作时无需取下盖子，简化了作业环节。

#在13:1的量程比时具有高达0.15%的体积**精度，在40:1的量程比

时体积**精度为0.25%

#双腔体、防爆型设计符合严格的标准，确保了在任何应用环境下的可靠性

#玻璃面板配以光敏开关，使得现场操作变得安全而简单

#一体式和分体式两种安装方式

产品规格

主要规格

在13:1的量程比时具有高达0.15%的体积**精度，

精度	在40:1的量程比时体积**精度为0.25%
诊断	接地/接线故障,高过程噪声,变送器故障,**管故障,可调空管值,8714i标定校验 所有罗斯蒙特**传感器：8705、8707、8711、8721和570tm
兼容性	8723e型具有兼容性:它与可与其他制造商生产的交流和直流供电的**传感器兼容。
电源	90-250 vac \pm 10%，50 – 60hz或12 – 42 vdc
功率消耗	最大10瓦
外壳等级	nema 4x csa 4x型，iec 60529，ip66，污染等级2

应用rosemount(罗斯蒙特)8732e型拥有一个密封环境的腔体，这使它成为潮湿和污染侵蚀的恶劣环境中安装的理想选择。

分离的o形环密封实现了变送器电子部件、接线腔体以及**传感器适配器的隔离。

此外，防爆外壳的设计符合严格的标准。

罗斯蒙特电磁**计诊断功能允许进行一些新操作，从而通过驱动plantweb，降低了成本并

了产出plantweb是一种数字工厂结构，它使用现场智能通过增加产出和降低成本改进工厂绩效。

无论是在foundation现场总线系统还是在hart/4-20 ma系统中，罗斯蒙特电磁**计均提

供设备诊断功能，该功能在**计使用周期内（从安装到维护及**计校验）驱动plantweb并可

告知用户出现的异常情形。当启用罗斯蒙特电磁**计诊断功能时，用户可以改进他们的操作，通

过简化安装、维护和故障排除工作，**工厂效率和产出，降低成本