# 昌吉氨水喷枪 炉膛氨水喷枪 北科环保 环保协会推荐

产品名称	昌吉氨水喷枪 炉膛氨水喷枪 北科环保 环保协会推荐
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

## 产品详情

## 选型要素

- 一般需要确定这样几个要素:
- 1.流量大小(一般在50-200kg/h之间,特殊要求可以定制)
- 2.喷雾的形状(扇形还是圆锥形)
- 3.喷嘴和喷枪杆的材质(库存一般为310s耐高温不锈钢,脱硝氨水喷枪,其他材质可以定制,304 316L 310s C276 904L)
- 4.进液口和进气口的连接方式,螺纹和法兰方式(一般以螺纹为主)
- 5.枪体上需不需要连接法兰,需要法兰的材质及规格
- 6.喷雾的角度
- 7.是否需要安装压力表等配件

### 使用注意事项

脱硝喷枪的使用应注意以下情况:

- 1.喷嘴的材质要选择适当。
- 2.喷枪在不工作时,尽量不要长时间放在炉内,以免缩短喷枪寿命。

3.气压要求稳定,液体好进行过滤,以免液体中的杂质,堵塞喷孔。

#### 材质说明

310S不锈钢是奥氏体铬镍不锈钢,具有很好的310S不锈钢耐氧化性、耐腐蚀性,因为较高百分比的铬和镍,使得拥有好得多蠕变强度,在高温下能持续作业,具有良好的耐高温性。因镍(Ni)、铬(Cr)含量高,具有良好耐氧化、耐腐蚀、耐酸碱、耐高温性能。

材料可以定制

根据不同行业及不同使用工况,可以选择

304不锈钢 316L不锈钢 C276哈氏合金 904L

现象三:喷嘴处漏涂料

原因:1、顶针密封螺帽太紧

- 2、喷嘴端口内部有异物
- 3、喷嘴和顶针不配套或有损伤
- 4、顶针回位弹簧断掉或未装

对策:1、旋松顶针密封螺帽

- 2、清洁喷嘴
- 3、更换喷嘴套装
- 4、更换顶针回位弹簧或安装上顶针回位弹簧

四、上海脱硝喷枪注意事项

喷嘴出料口与被涂物之间的距离称为枪距。枪距越小,喷涂压力就越大,产品受到气压的冲击也越大,涂层就会出现不平均的情况,产生涂抹过厚的问题。枪距越大,喷涂压力越小,涂料易流失,使被涂物部分喷料过少,涂抹达不到定的厚度。

雾化喷嘴,脱销喷枪

国内脱硝喷枪采购\_找北科环保

脱硝喷枪是国内电厂,锅炉厂,环保公司,造纸厂用来脱硝降尘的产品,按不同的工况分为脱硝喷枪、 焚烧喷枪、可伸缩脱硝喷枪、降尘喷枪、回流喷枪、雾化喷枪等几种。喷枪由枪体和枪头组成,枪头主 要是雾化喷头,雾化喷嘴,喷雾形状为扇形和实心锥,喷雾角度为60°,枪体分为外部混流和内部混流 ,一般有法兰和卡接两种方式,材质以310和316L为主,耐高温腐蚀。如果您对脱硝喷枪有特殊的要求, 超声波干雾喷嘴,我司可提供定制服务;

脱硝喷枪更多信息请联系北科环保

喷嘴销售公司 喷嘴采购 找上海斐卓喷雾系统公司

北科环保是国内的喷嘴及喷雾控制系统生产厂家,喷嘴产品有上万种型号,主要用于造纸、环保、冶金、食品、航空航天、汽车涂装,机械清洗等行业,双流体氨水喷枪,是国内环保公司和造纸厂信赖的喷嘴厂家!产品远销巴西,俄罗斯,欧洲,中亚等国,昌吉氨水喷枪,出口率逐年上升!

北科环保的喷嘴按喷雾形状分为扇形喷嘴、实心喷嘴、空心喷嘴、液柱流喷嘴,单孔宝石切割水针,双孔宝石切割水针;按材质分为不锈钢喷嘴和塑料喷嘴;按用途分为造纸喷嘴,环保、脱硫脱硝、消防除尘喷嘴、冶金喷嘴,喷嘴,轧机喷嘴,炉膛氨水喷枪,射流喷嘴,低压精细雾化喷嘴,高压喷嘴等。

北科环保全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。

昌吉氨水喷枪-炉膛氨水喷枪-北科环保-环保协会推荐由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司为客户提供"碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝喷枪"等业务,公司拥有"北科环保"等品牌,专注于工业制品等行业。,在山东省潍坊市高密市开发区工业园的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,碳化硅喷嘴的厂家,欢迎来电咨询。