

# 304不锈钢槽罐车快速接头KJB型、液氮鹤管高压防爆KJB型DN25DN50 DN80

产品名称	304不锈钢槽罐车快速接头KJB型、液氮鹤管高压防爆KJB型DN25DN50DN80
公司名称	温州奥企阀门科技有限公司
价格	95.00/件
规格参数	奥企:内螺纹连接 KJB型:槽罐车专用接头 温州:液氮鹤管快速接头
公司地址	温州市经济技术开发区
联系电话	0577-86988770 18857752569

## 产品详情

1、 不锈钢快速接头、 C型快速接头、 阴端软管快速接头、 母头水管快速接头、 C+E型快速接头、 带拉环

阴端快速接头、 C+F型快速接头

2、 产品工作压力：16Mpa~3.2Mpa。 温度：-20 ~ + 230 。

3、 产品工作介质：汽油、重油、煤油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体、等。

4、 产品连接方式：内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。

5、产品密封材料：丁晴橡胶、聚氨酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。

6、产品材质为：铝合金、铜、不锈钢sus304，不锈钢sus316制成。

7、产品螺纹类型：NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999（国标、美标、英标）。

8、产品通径或规格：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250。

10、A型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是内螺纹的连接丝扣。

11、B型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是外螺纹连接的丝扣。

12、C型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是有竹节状的软管接头。

13、D型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是有内螺纹连接的丝扣。

14、E型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是带有竹节状的软管接头。

15、F型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是带有外螺纹连接的丝扣。

16、DC型：是带两个拉耳卡公头的凹槽，可以卡进公头圆弧的管帽堵头。

17、DP型：是一个圆弧堵头，也叫内塞堵头。

18、F型带法兰：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是法兰连接的法兰。

19、C型带法兰：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是法兰连接的法兰。

不锈钢快速接头特点：

1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。

2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失。

3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。 4、设备设计独特，方便运输：大型设备

或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。 5、经济：以

上各种优点都为客户创造了经济价值。 不锈钢快速接头使用注意事项： 1、请不要用于适用流体以外的

的流体。 2、使用时不要超过\*高使用压力限制。 3、不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材

料磨损或泄漏。 4、不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。 5、不要在混入金属粉或沙尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。

6、螺纹类的安装，在安装时不要超过\*大紧固扭矩，防止造成破损。

7、不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。 8、如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。 9、使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。 10、不要拆卸快速接头。