

静电测试仪FMX-003日本原装进口

产品名称	静电测试仪FMX-003日本原装进口
公司名称	昆山溯源测量仪器有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	类型:手持式静电测试仪 品牌:日本simco 型号:FMX-003
公司地址	中国 江苏 昆山市 江苏省昆山市开发区杉欣路37号
联系电话	86 0512 55211226/50373931 15312160309

产品详情

类型：手持式静电测试仪

测量范围：0-20KV

重量：0.13(连电池) (kg)

品牌：日本simco

精确度：10%

外形尺寸：115*65*25 (mm)

型号：FMX-003

LCD显示更新：5S

simco fmx-002/003 静电测试仪

外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围 $\pm 200v$ 。电场测量范围 $\pm 20kv$ * 2 led确定25mm工作距离可配离子平衡测量板 ($\pm 200v$) 单按归零重置单按显示锁定闲置自动关机电池效能显示功能:有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。特

性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。输出:红色lcd显示正电荷、蓝色lcd显示负电荷测量范围:(0 ~ $\pm 1.49kv$ 低范围)，正负1kv-20kv(高范围)。测试精度: $\pm 10\%$ 电 源:9v精度:低范围精度为：正负0.1kv；高范围精度为：正负1kv输入电压:9v，6f22 manganese battery静电场可测: $\pm (0.00-20.0kv)$ (自动显示调整) 标准测距:25mm $\pm 1mm$ 离子平衡可测: $\pm (0-200v)$ 测量距离根据:esd - stm3.1-2000 Ionization 标准lcd显示更新:每秒5次反应时间:1秒工作温湿度:10 ? 40 deg

c/rh:0?60%r图形显示:正：红色/ 负：蓝色声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围自动关机:闲置约5分钟测量模式切换静电场：单按power掣，有一beep声离子平衡(请先安装离子平衡测量板) 同时按zero和power,有二beeps声重量/体积0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm (连电池)