

施耐德ATS-48D32Q通用软起

产品名称	施耐德ATS-48D32Q通用软起
公司名称	众业达电气股份有限公司
价格	4806.00/台
规格参数	
公司地址	广东省汕头市龙湖区衡山路62号
联系电话	0754-88730705 18923958272

产品详情

联系信息: 电话：0754-88730705 / 88739699 400电话：4000082226 传真：0754-88739178
邮箱：ec_service@zyd.cn 企业qq：4000082226

ats-48d32q 产品编号：107548 产品状态：推荐商品 产品品牌：施耐德 产品单位：台
产品体积：0.008360[立方米] 产品重量：4.90[千克] 订货号：ats48d32q 所属分类：
工业自动化>软启动器>通用软起 所属系列：ats48

技术参数类	智能型
额定功率	15kw
额定电流	32a
电压等级	三相230-415vac
应用场合	标准应用
内置旁路接触器	-

ats-48d32q，ats48 软起动-软停止单元，三相电源电压230-415v,连接至电机电源线，电机功率根据 - 标准以kw为单位给出。220v控制电源，电机铭牌所示功率：400v下的功率15kw，出厂设置电流28.5a。

施耐德 altistart48 ats48 ats-48 通用软起

应用 ats48 软起动-软停止单元是一种有6个晶闸管的控制器，它们用于功率范围在4至1200kw范围内的三相鼠笼式异步电机的力矩控制软起动和软停机。它提供带有机器和电机保护功能的软起动和减速功能，同时还具备与控制系统通讯的功能。这些功能是设计用于离心机、泵、风机、压缩机以及输送机应用场合，这些机器大多数用于建筑、食品饮料及化学工业中。ats48

高性能的算法对提高设备的可用性、安全性和设置易用性起了显著作用。ats48 软起动-软停止单元是成本效果的最佳解决方案，它可以：

1.通过降低机械应力、改善机械可用性来降低设备的运行成本。

2.通过降低电机起动过程中的线路峰值电流和电压降落来降低电气配电系统的负担。ats48 软起动-软停止单元包括2个系列：1.3相电压230至415v，50/60hz。2.3相电压208至690v，50/60hz。在每个电压系列中，ats软起动-软停止单元尺寸均为标准和重载两种运行条件设计。

功能 ats48 软起动-软停止单元供货时即可用于电机保护等级10的标准应用场合中。它包括一个可以用于修改编程、调整或监测功能的内置操作面板，以便能够对设备进行调整和优化以满足不同用户的需求。控制功能：

- 1.独有的ats转矩控制(施耐德电气专利)。
- 2.在加速和减速期内对供给电机的转矩进行线性控制(可显著降低压力波动)。
- 3.便于调整斜坡和起动转矩。
- 4.在起动过程结束时起动器可以使用一个接触器进行旁路，同时维持电子保护(当旁路时)。
- 5.宽频率适用范围用于发电机动力电源。
- 6.起动器可以与每个电机三角形连接的绕组串联连接。