

# 泰国DD28型单相电度表 机械式单相电能表

产品名称	泰国DD28型单相电度表 机械式单相电能表
公司名称	乐清市度外电气有限公司
价格	35.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇柳西路22号
联系电话	86-057761716867 13757875640

## 产品详情

dd28系列单相电能表 dd28 series single phase watt-hours meter 用途application:

dd28型单相电度表系感应单相交流有功电度表，适用于频率为50hz，单相交流电网中有功电能的计量。具有体积小、结构设计紧凑、低功耗等特点，其技术指标完全符合gb/t15283-1994国家标准及iec521国际标准。 dd28 single-phase watt-hour meter is a kind of induction meter.which is applicable to measure the rated frequency 50hz and power loss in electrified wire netting.all technical targets are completely conformed to national standard gb/t15283-1994 and International standard iec521. 结构特点structure feature:

该仪表采用分离式铁芯结构，轴承具有单宝石、双宝石、磁推式、磁悬式四种结构，外壳采用铝、塑料和玻璃三种，基架由优质铝合金压铸而成，具有良好的机械强度。 the meter has separable electromagnet and the bearing has four kinds;single-jewel,magnetic thrust and magnetic floating.the case has three kinds;aluminum,plastic and glass.the die-casting frame is alloy aluminum with excellent mechanical strength. 主要技术参数main technical data: 型号type:dd282 dd283 dd284 精度(级) accuracy(class):2 额定电压rated voltage(v):220-240 额定电流rated current(a): dd282:2(4),2.5(5),3(6),5(10),10(20),20(40),30(60),40(80) dd283:2(6),3(9),5(15),10(30),15(45),20(60),30(90) dd284:5(20),3(12),10(40),15(60),20(80) 过载能力overload capacity:200%ib 300%ib 400%ib 绝缘性能insulation current: 工频交流电压2kv 历时1分钟，冲击电压强6kv ac voltage 2kv for 1 minute impulse voltage 6kv 外型： dd28透明塑壳； dd28黑色塑壳； dd28玻璃壳； dd28铝壳