山东大的鸡舍环境控制器生产厂家

产品名称	山东大的鸡舍环境控制器生产厂家
公司名称	青州市领翔电子科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市泰丰科技城D区1131-1
联系电话	0536-3325118 13562673789

产品详情

产品介绍鸡舍环境控制概念根据温湿度传感器的信号，通过通风、加热、水帘、降温等措施，将畜禽舍的环境温湿度控制在一个设定的曲线，以满足畜禽成长的要求。 鸡舍环境控制性能特点1、实现了温度自动化控制，内设独特保护措施，避免灾难性事故的发生。2、全封闭防水机箱，ip65等级，安全可靠易安装，7寸超大液晶触摸屏，全中文动画显示，操作界面友好，参数设备方便;3、控制阶段为2-8阶段，控制对象为恒速风机，变速风机、定时风机、降温设备，加热器、水泵；4、可接入6个温度传感器和2个湿度传感器，能在更短反应时间内获取更精确的平均室温；5、通过以六个定点设置的温度曲线及最小通风曲线，控制器可以在一段给定的时间内，根据用户的要求自动调节温度设定值及最小通风循环；6、特有横向、纵向通风切换，模式选；7、湿度补偿设定，使养殖房环境列舒适；8、灯光8段时间控制；9、高温、低温、缺相、停电、超限报警和显示，故障温度探头提示；10、特有风机启动保护；11、控制器可以连接到计算机，这样使得信息管理集中化，并可区分控制策略。 鸡舍环境控制器档次中央控制器包括核心控制器和人机接口，根据核心控制器和人机接口的不同，控制箱产品分为高、中、低三个档次。①高端产品：采用触摸屏作为人机接口，美观大方，使用方便，界面友好可以动态显示当前各种状态，核心控制器采用plc进行控制，稳定可靠，可扩展性强，最多可以同时监控56路模拟量信号，148路开关量信号，可以最多同时控制248路控制，并且可以与其他的控制箱组成控制网络，还可以接gprs模块与中央控制室构成远程无线控制系统。②中端产品：采用plc一体机或文本作为人机接口，使用方便，界面友好，核心控制采用plc一体机或plc本体控制可以与中央控制室组成有线、无线网络控制系统。③低端产品：采用本公司专用仪表作为控制核心和人机界面，专用性强，性能可靠，价格实惠，性价比高。产品属性1.环境温度：0-50°C2.相对湿度：0-85%无腐蚀性气体3.显示方式：液晶4.供电电源：~220v±10%／50hz5.开关量输出：继电器无源输出6.控制方式：位式on／off7.测量精度：±0.28.控制精度：0.1°C9.报警精度：0.1°C带回差10.参数设定：面板轻触式按键数字设定11.输出接点容量（含报警输出）：ac250v0.5adc30v0.5a(阻性负载)12.温度传感器线路传输要求：小于150米，传输线截面积大于0.75mm2注意事项不要在下面环境中使用，直接受到来自加热舍不得辐射热的地方，被水贱得得地方，有阳光直射的地方，有腐蚀性气味的地方，温度变化剧烈的地方，有可能结冰结露的地方。其他说明多个温控器紧密安装或上下并列安装时，温控器发热会造成温控器内部温度上升，寿命缩短，此时请采取在温控器上安装风扇等措施来加热冷却。交易说明预付货款总金额的30％为订金，剩余70％余款发货前一次性全部付清。根据您的需要定制属于自己的设备，收到款后，我们会按时发货。