

# PZ673H-10C DN200铸钢气动对夹式插板阀

产品名称	PZ673H-10C DN200铸钢气动对夹式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ673X、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H-10C DN200铸钢气动对夹式插板阀PZ673X、Y-10C产品概述：

气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ673H-10C DN200铸钢气动对夹式插板阀技术范围：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB

公称通径：DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"

适用温度：-38 ~1100 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20

密封形式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DNmm^3/s$ ）；软密封：A级（零泄漏）

配套附件：安装法兰可选附件

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）
- 4、电/气阀门（调节型用）

PZ673H-10C DN200铸钢气动对夹式插板阀主要设计标准：

设计制造  
JB/T 8691-98

结构长度  
GB/T 15188.2-94

法兰连接尺寸  
GB/T 9113-2000

PZ673H-10C DN200铸钢气动对夹式插板阀主要连接尺寸：

DN	L		D2	D1
	0.6	1.0		
50	48	48	125	100
65	48	48	145	120
80	50	50	160	135
100	50	50	180	155
125	50	50	210	185
150	60	60	240	210
200	60	60	295	265
250	70	70	350	320
300	70	80	400	368
350	80	90	460	428
400	80	120	515	482
450	90	120	565	532